Alkmena

Europatillverkad Industriarmatur för extrema förhållanden



Med sin täta (IP66), slagtåliga (IK10) konstruktion med härdat glas och aluminiumkonstruktion är Alkmena designad och framtagen för att passa även i extrema förhållanden med lång livslängd. För montering i till exempel tvätthallar, industrilokaler, livsmedelsproduktion, djurstallar (D-märkt) etc.
Levereras som standard med 5x2.5 mm² genomkoppling och 90x100 graders spridningsvinkel.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se


IP66


IK10


230 V


24-63 W


3 098-7 482 lm


3000/4000 K


Ra ≥ 80


SDCM 3


L80 100 000 h


−20...+40 °C


90°


5 års garanti


Dimbar


Utanpå


Vägg

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (l)	0.95
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak, vägg
Färg	Grå
IP-Klass	66
IK-Klass	10
Energiklass	A++
Certifikat	CE, D

Drifttemperatur (°C)	-20-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Ljusnedgång	B50
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On-Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	90

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)
3702430906A2D-A	24		3098	3000	L:1224 B:105 H:75
3702440906A2D-A	24		3227	4000	L:1224 B:105 H:75
3702430906D2D-A	24	DALI	3098	3000	L:1224 B:105 H:75
3702440906D2D-A	24	DALI	3227	4000	L:1224 B:105 H:75
3703430906A2D-A	34		4214	3000	L:1224 B:105 H:75
3703440906A2D-A	34		4390	4000	L:1224 B:105 H:75
3703430906D2D-A	34	DALI	4214	3000	L:1224 B:105 H:75
3703440906D2D-A	34	DALI	4390	4000	L:1224 B:105 H:75
3705030906A2D-A	50		5746	3000	L:1224 B:105 H:75
3705040906A2D-A	50		5986	4000	L:1224 B:105 H:75
3705030906D2D-A	50	DALI	5746	3000	L:1224 B:105 H:75
3705040906D2D-A	50	DALI	5986	4000	L:1224 B:105 H:75
3703030906A2D-AL	30		3872	3000	L:1524 B:105 H:75
3703040906A2D-AL	30		4034	4000	L:1524 B:105 H:75

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)
3703030906D2D-AL	30	DALI	3872	3000	L:1524 B:105 H:75
3703040906D2D-AL	30	DALI	4034	4000	L:1524 B:105 H:75
3704230906A2D-AL	42		5268	3000	L:1524 B:105 H:75
3704240906A2D-AL	42		5487	4000	L:1524 B:105 H:75
3704230906D2D-AL	42	DALI	5268	3000	L:1524 B:105 H:75
3704240906D2D-AL	42	DALI	5487	4000	L:1524 B:105 H:75
3706330906A2D-AL	63		7183	3000	L:1524 B:105 H:75
3706340906A2D-AL	63		7482	4000	L:1524 B:105 H:75
3706330906D2D-AL	63	DALI	7183	3000	L:1524 B:105 H:75
3706340906D2D-AL	63	DALI	7482	4000	L:1524 B:105 H:75