Alltid-Pavo

Klassiskt utformad LED-plafond



Plafond med inbyggd LED och skärm i frostad akrylplast.
Avsedd för exempelvis sovrum, hallar, trapphus, korridorer, kök, hotell, barnrum och garage. Finns i vitt eller antracit.
Alltid-Pavo är en vidareutveckling av Alltid med högre effektivitet och ljusflöde, jämnare ljus i kupan, möjlighet till rörelsesensor samt uppdaterat chassi.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP44

IK02

230 V

12-40 W

1 020-4 164 lm

3000/4000 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

L70 50 000 h

−10...+35 °C

3 års garanti

Dimbar

Sensor


Utanpå

Vägg

Bilder







Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av inkluderad ljuskälla	LED
Typ av installation	Vägg, tak
Färg	Vit
IP-Klass	44
IK-Klass	2
Energiklass	A+

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-10-35
Garanti (år)	3
Färgtemperatur (K)	3000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	50000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, Sensor
Direkt/Indirekt ljus	DI

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
370120301204A1D-AP	12	1020	3000	H:90 D:280	0.51	
370120401204A1D-AP	12	1080	4000	H:90 D:280	0.51	
370120301204S1D-AP	12	1020	3000	H:90 D:280	0.51	Sensor
370120401204S1D-AP	12	1080	4000	H:90 D:280	0.51	Sensor
370120301204D1D-AP	12	1020	3000	H:90 D:280	0.51	
370120401204D1D-AP	12	1080	4000	H:90 D:280	0.51	
370180301204A1D-AP	18	1620	3000	H:105 D:360	0.76	
370180401204A1D-AP	18	1700	4000	H:105 D:360	0.76	
370180301204S1D-AP	18	1620	3000	H:105 D:360	0.76	Sensor

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
370180401204S1D-AP	18	1700	4000	H:105 D:360	0.76	Sensor
370180301204D1D-AP	18	1620	3000	H:105 D:360	0.76	
370180401204D1D-AP	18	1700	4000	H:105 D:360	0.76	
370220301204A1D-AP	22	2090	3000	H:115 D:410	0.99	
370220401204A1D-AP	22	2200	4000	H:115 D:410	0.99	
370220301204S1D-AP	22	2090	3000	H:115 D:410	0.99	Sensor
370220401204S1D-AP	22	2200	4000	H:115 D:410	0.99	Sensor
370220301204D1D-AP	22	2090	3000	H:115 D:410	0.99	
370220401204D1D-AP	22	2200	4000	H:115 D:410	0.99	
370320301204A1D-AP	32	3040	3000	H:115 D:410	0.99	
370320401204A1D-AP	32	3200	4000	H:115 D:410	0.99	
370320301204S1D-AP	32	3040	3000	H:115 D:410	0.99	Sensor
370320401204S1D-AP	32	3200	4000	H:115 D:410	0.99	Sensor
370320301204D1D-AP	32	3040	3000	H:115 D:410	0.99	
370320401204D1D-AP	32	3200	4000	H:115 D:410	0.99	
370400301204A1D-AP	40	3850	3000	H:140 D:500	1.65	
370400401204A1D-AP	40	4164	4000	H:140 D:500	1.65	
370400301204S1D-AP	40	3850	3000	H:140 D:500	1.65	Sensor
370400401204S1D-AP	40	4164	4000	H:140 D:500	1.65	Sensor
370400301204D1D-AP	40	3850	3000	H:140 D:500	1.65	
370400401204D1D-AP	40	4164	4000	H:140 D:500	1.65	