Allue Downlight

Klassiskt utformad downlight



Downlight för infällnad i undertak. Snabbkoppling mellan armatur och drivdon förenklar inkoppling, montering och byte mellan olika drivdon. Finns i flera storlekar och effekter.
Upphöjt opaliserat bländskydd ger låg bländning i exempelvis korridorer och kontor.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

LIGHTING GROUP
SWEDEN

230 V | 9-30 W | 900-3 200 lm | 3000/4000/6000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | L80 50 000 h | −15...+40 °C | 120°

5 års garanti | Ø 110 mm | Dimbar | Utanpå

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
Energiklass	A+
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-15-40

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 6000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	50000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)
19009301202A1D-AD	9	900	3000	H:45 D:130	110
19009401202A1D-AD	9	930	4000	H:45 D:130	110
19009501202A1D-AD	9	950	6000	H:45 D:130	110
19012301202A1D-AD	12	1200	3000	H:55 D:160	140
19012401202A1D-AD	12	1230	4000	H:55 D:160	140
19012501202A1D-AD	12	1250	6000	H:55 D:160	140

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

LIGHTING GROUP
SWEDEN

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)
19018301202A1D-AD	18	1800	3000	H:65 D:195	170
19018401202A1D-AD	18	1850	4000	H:65 D:195	170
19018501202A1D-AD	18	1900	6000	H:65 D:195	170
19018301202D1D-AD	18	1800	3000	H:65 D:195	170
19018401202D1D-AD	18	1850	4000	H:65 D:195	170
19018501202D1D-AD	18	1900	6000	H:65 D:195	170
19024301202A1D-AD	24	2400	3000	H:65 D:195	170
19024401202A1D-AD	24	2475	4000	H:65 D:195	170
19024501202A1D-AD	24	2520	6000	H:65 D:195	170
19024301202D1D-AD	24	2400	3000	H:65 D:195	170
19024401202D1D-AD	24	2475	4000	H:65 D:195	170
19024501202D1D-AD	24	2520	6000	H:65 D:195	170
19030301202A1D-AD	30	3000	3000	H:65 D:225	210
19030401202A1D-AD	30	3100	4000	H:65 D:225	210
19030501202A1D-AD	30	3200	6000	H:65 D:225	210
19030301202D1D-AD	30	3000	3000	H:65 D:225	210
19030401202D1D-AD	30	3100	4000	H:65 D:225	210
19030501202D1D-AD	30	3200	6000	H:65 D:225	210

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se