Amfibia Premium

Europatillverkad LED-armatur IP66 och IK10



Amfibia Premium är en europatillverkad, hermetiskt tät LED-armatur för industriella och andra utsatta miljöer där fukt, damm och mekanisk påverkan ställer höga krav på armaturen. Den har kapslingsklass IP66 och slagtålighet IK10 och är avsedd för användning både inomhus och utomhus där installationen är lämplig.

Höljet är tillverkat av UV-stabiliserad polykarbonat med opalt bländskydd och glasfiberförstärkta fästen. Konstruktionen är framtagen för jämn ljusspridning och tålighet över tid. Serien finns med flera effekter och ljusflöden samt färgtemperaturerna 3 000 och 4 000 K.

Välj mellan utföranden för på/av och för DALI. För projekt som kräver reservbelysning finns även särskilda nödljusutföranden med angiven driftstid på en eller tre timmar. Rätt utförande väljs efter installationsmiljö och aktuella krav på styrning och nödljus.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP66 | IK10 | 230 V | 12-82 W | 1 970-14 220 lm | 3000/4000 K | Ra ≥ 84 | SDCM 3 | L70 100 000 h

−25...+40 °C | 120° | Klass I | 5 års garanti | Dimbar

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (Ⅱ)	0.96
Ljuskällan inkluderad	Ja
Färg	Grå
IP-Klass	66
IK-Klass	10
Energiklass	A+
Certifikat	CE, EAC
Drifttemperatur (°C)	-25-40

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	84
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
14012301206A2D-APS	12	1970	3000	L:615 B:98 H:84	
14012401206A2D-APS	12	2065	4000	L:615 B:98 H:84	
14012301206D2D-APS	12	1970	3000	L:615 B:98 H:84	
14012401206D2D-APS	12	2065	4000	L:615 B:98 H:84	

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
14012301206A2DEM-APS	12	1970	3000	L:615 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14012401206A2DEM-APS	12	2065	4000	L:615 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14012301206D2DEM-APS	12	1970	3000	L:615 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14012401206D2DEM-APS	12	2065	4000	L:615 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14016301206A2D-APS	16	2695	3000	L:615 B:98 H:84	
14016401206A2D-APS	16	2825	4000	L:615 B:98 H:84	
14016301206D2D-APS	16	2695	3000	L:615 B:98 H:84	
14016401206D2D-APS	16	2825	4000	L:615 B:98 H:84	
14016301206A2DEM-APS	16	2695	3000	L:615 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14016401206A2DEM-APS	16	2825	4000	L:615 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14016301206D2DEM-APS	16	2695	3000	L:615 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14016401206D2DEM-APS	16	2825	4000	L:615 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14028301206A2D-APS	28	4690	3000	L:615 B:98 H:84	
14028401206A2D-APS	28	4915	4000	L:615 B:98 H:84	
14028301206D2D-APS	28	4690	3000	L:615 B:98 H:84	
14028401206D2D-APS	28	4915	4000	L:615 B:98 H:84	
14028301206A2DEM-APS	28	4690	3000	L:615 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14028401206A2DEM-APS	28	4915	4000	L:615 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14028301206D2DEM-APS	28	4690	3000	L:615 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14028401206D2DEM-APS	28	4915	4000	L:615 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14024301206A2D-APM	24	3940	3000	L:1175 B:98 H:84	
14024401206A2D-APM	24	4130	4000	L:1175 B:98 H:84	
14024301206D2D-APM	24	3940	3000	L:1175 B:98 H:84	
14024401206D2D-APM	24	4130	4000	L:1175 B:98 H:84	
14024301206A2DEM-APM	24	3940	3000	L:1175 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14024401206A2DEM-APM	24	4130	4000	L:1175 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14024301206D2DEM-APM	24	3940	3000	L:1175 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14024401206D2DEM-APM	24	4130	4000	L:1175 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14027301206A2D-APM	27	4855	3000	L:1175 B:98 H:84	
14027401206A2D-APM	27	5090	4000	L:1175 B:98 H:84	
14027301206D2D-APM	27	4855	3000	L:1175 B:98 H:84	
14027401206D2D-APM	27	5090	4000	L:1175 B:98 H:84	
14027301206A2DEM-APM	27	4855	3000	L:1175 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14027401206A2DEM-APM	27	5090	4000	L:1175 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14027301206D2DEM-APM	27	4855	3000	L:1175 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14027401206D2DEM-APM	27	5090	4000	L:1175 B:98 H:84	Nödljus 3 h

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
14033301206A2D-APM	33	5395	3000	L:1175 B:98 H:84	
14033401206A2D-APM	33	5655	4000	L:1175 B:98 H:84	
14033301206D2D-APM	33	5395	3000	L:1175 B:98 H:84	
14033401206D2D-APM	33	5655	4000	L:1175 B:98 H:84	
14033301206A2DEM-APM	33	5395	3000	L:1175 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14033401206A2DEM-APM	33	5655	4000	L:1175 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14033301206D2DEM-APM	33	5395	3000	L:1175 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14033401206D2DEM-APM	33	5655	4000	L:1175 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14046301206A2D-APM	46	7910	3000	L:1175 B:98 H:84	
14046401206A2D-APM	46	8295	4000	L:1175 B:98 H:84	
14046301206D2D-APM	46	7910	3000	L:1175 B:98 H:84	
14046401206D2D-APM	46	8295	4000	L:1175 B:98 H:84	
14046301206A2DEM-APM	46	7910	3000	L:1175 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14046401206A2DEM-APM	46	8295	4000	L:1175 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14046301206D2DEM-APM	46	7910	3000	L:1175 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14046401206D2DEM-APM	46	8295	4000	L:1175 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14065301206A2D-APM	65	10845	3000	L:1175 B:98 H:84	
14065401206A2D-APM	65	11375	4000	L:1175 B:98 H:84	
14065301206D2D-APM	65	10845	3000	L:1175 B:98 H:84	
14065401206D2D-APM	65	11375	4000	L:1175 B:98 H:84	
14065301206A2DEM-APM	65	10845	3000	L:1175 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14065401206A2DEM-APM	65	11375	4000	L:1175 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14065301206D2DEM-APM	65	10845	3000	L:1175 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14065401206D2DEM-APM	65	11375	4000	L:1175 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14040301206A2D-APL	40	6470	3000	L:1455 B:98 H:84	
14040401206A2D-APL	40	7070	4000	L:1455 B:98 H:84	
14040301206D2D-APL	40	6470	3000	L:1455 B:98 H:84	
14040401206D2D-APL	40	7070	4000	L:1455 B:98 H:84	
14040301206A2DEM-APL	40	6470	3000	L:1455 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14040401206A2DEM-APL	40	7070	4000	L:1455 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14040301206D2DEM-APL	40	6470	3000	L:1455 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14040401206D2DEM-APL	40	7070	4000	L:1455 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14057301206A2D-APL	57	9890	3000	L:1455 B:98 H:84	
14057401206A2D-APL	57	10370	4000	L:1455 B:98 H:84	
14057301206D2D-APL	57	9890	3000	L:1455 B:98 H:84	
14057401206D2D-APL	57	10370	4000	L:1455 B:98 H:84	

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
14057301206A2DEM-APL	57	9890	3000	L:1455 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14057401206A2DEM-APL	57	10370	4000	L:1455 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14057301206D2DEM-APL	57	9890	3000	L:1455 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14057401206D2DEM-APL	57	10370	4000	L:1455 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14082301206A2D-APL	82	13555	3000	L:1455 B:98 H:84	
14082401206A2D-APL	82	14220	4000	L:1455 B:98 H:84	
14082301206D2D-APL	82	13555	3000	L:1455 B:98 H:84	
14082401206D2D-APL	82	14220	4000	L:1455 B:98 H:84	
14082301206A2DEM-APL	82	13555	3000	L:1455 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14082401206A2DEM-APL	82	14220	4000	L:1455 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14082301206D2DEM-APL	82	13555	3000	L:1455 B:98 H:84	Nödljus 3 h
14082401206D2DEM-APL	82	14220	4000	L:1455 B:98 H:84	Nödljus 3 h