Andromeda

Europatillverkad skenspotlight



Spotlight för Stucchi 3-fasskena, med eller utan DALI. Finns i svart eller vitt och med spridningsvinkel 24°, 40° eller 55° (40° standard). Finns med DALI eller On/Off samt CRI 90, med cirka 7–10 % lägre ljusflöde än standardutförandet CRI 80. Kan även beställas med Casambi/Bluetooth eller ZigBee.
Hus i aluminium med aluminiumreflektor. Vinklingsbar 90° och vridbar 355°.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP20

230 V

14-40 W

1 550-4 500 lm

2700/3000/4000 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

L70 100 000 h

−10...+35 °C

5 års garanti

Dimbar

Skena

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Skena
Färg	Vit, svart
IP-Klass	20
Energiklass	A+
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-10-35
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	2700 - 4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI, Bluetooth, ZigBee
Direkt/Indirekt ljus	DI

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
3701427024A1D-A	14	1550	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 24° spridningsvinkel
3701430024A1D-A	14	1600	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 24° spridningsvinkel
3701440024A1D-A	14	1650	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 24° spridningsvinkel
3701427024D1D-A	14	1550	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 24° spridningsvinkel
3701430024D1D-A	14	1600	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 24° spridningsvinkel
3701440024D1D-A	14	1650	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 24° spridningsvinkel
3701927024A1D-A	19	2100	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 24° spridningsvinkel
3701930024A1D-A	19	2200	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 24° spridningsvinkel
3701940024A1D-A	19	2300	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 24° spridningsvinkel

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
3701927024D1D-A	19	2100	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 24° spridningsvinkel
3701930024D1D-A	19	2200	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 24° spridningsvinkel
3701940024D1D-A	19	2300	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 24° spridningsvinkel
3702827024A1D-A	28	2900	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 24° spridningsvinkel
3702830024A1D-A	28	3000	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 24° spridningsvinkel
3702840024A1D-A	28	3100	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 24° spridningsvinkel
3702827024D1D-A	28	2900	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 24° spridningsvinkel
3702830024D1D-A	28	3000	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 24° spridningsvinkel
3702840024D1D-A	28	3100	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 24° spridningsvinkel
3703427024A1D-A	34	3700	2700	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 24° spridningsvinkel
3703430024A1D-A	34	3800	3000	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 24° spridningsvinkel
3703440024A1D-A	34	3950	4000	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 24° spridningsvinkel
3703427024D1D-A	34	3700	2700	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 24° spridningsvinkel
3703430024D1D-A	34	3800	3000	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 24° spridningsvinkel
3703440024D1D-A	34	3950	4000	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 24° spridningsvinkel
3704027024A1D-A	40	4250	2700	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 24° spridningsvinkel
3704030024A1D-A	40	4400	3000	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 24° spridningsvinkel
3704040024A1D-A	40	4500	4000	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 24° spridningsvinkel
3704027024D1D-A	40	4250	2700	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 24° spridningsvinkel
3704030024D1D-A	40	4400	3000	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 24° spridningsvinkel
3704040024D1D-A	40	4500	4000	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 24° spridningsvinkel
3701427040A1D-A	14	1550	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 40° spridningsvinkel
3701430040A1D-A	14	1600	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 40° spridningsvinkel
3701440040A1D-A	14	1650	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 40° spridningsvinkel
3701427040D1D-A	14	1550	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 40° spridningsvinkel
3701430040D1D-A	14	1600	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 40° spridningsvinkel
3701440040D1D-A	14	1650	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 40° spridningsvinkel
3701927040A1D-A	19	2100	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 40° spridningsvinkel
3701930040A1D-A	19	2200	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 40° spridningsvinkel
3701940040A1D-A	19	2300	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 40° spridningsvinkel
3701927040D1D-A	19	2100	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 40° spridningsvinkel
3701930040D1D-A	19	2200	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 40° spridningsvinkel
3701940040D1D-A	19	2300	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 40° spridningsvinkel
3702827040A1D-A	28	2900	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 40° spridningsvinkel
3702830040A1D-A	28	3000	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 40° spridningsvinkel
3702840040A1D-A	28	3100	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 40° spridningsvinkel

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
3702827040D1D-A	28	2900	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 40° spridningsvinkel
3702830040D1D-A	28	3000	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 40° spridningsvinkel
3702840040D1D-A	28	3100	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 40° spridningsvinkel
3703427040A1D-A	34	3700	2700	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 40° spridningsvinkel
3703430040A1D-A	34	3800	3000	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 40° spridningsvinkel
3703440040A1D-A	34	3950	4000	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 40° spridningsvinkel
3703427040D1D-A	34	3700	2700	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 40° spridningsvinkel
3703430040D1D-A	34	3800	3000	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 40° spridningsvinkel
3703440040D1D-A	34	3950	4000	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 40° spridningsvinkel
3704027040A1D-A	40	4250	2700	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 40° spridningsvinkel
3704030040A1D-A	40	4400	3000	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 40° spridningsvinkel
3704040040A1D-A	40	4500	4000	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 40° spridningsvinkel
3704027040D1D-A	40	4250	2700	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 40° spridningsvinkel
3704030040D1D-A	40	4400	3000	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 40° spridningsvinkel
3704040040D1D-A	40	4500	4000	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 40° spridningsvinkel
3701427055A1D-A	14	1550	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 55° spridningsvinkel
3701430055A1D-A	14	1600	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 55° spridningsvinkel
3701440055A1D-A	14	1650	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 55° spridningsvinkel
3701427055D1D-A	14	1550	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 55° spridningsvinkel
3701430055D1D-A	14	1600	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 55° spridningsvinkel
3701440055D1D-A	14	1650	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 55° spridningsvinkel
3701927055A1D-A	19	2100	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 55° spridningsvinkel
3701930055A1D-A	19	2200	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 55° spridningsvinkel
3701940055A1D-A	19	2300	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 55° spridningsvinkel
3701927055D1D-A	19	2100	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 55° spridningsvinkel
3701930055D1D-A	19	2200	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 55° spridningsvinkel
3701940055D1D-A	19	2300	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 55° spridningsvinkel
3702827055A1D-A	28	2900	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 55° spridningsvinkel
3702830055A1D-A	28	3000	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 55° spridningsvinkel
3702840055A1D-A	28	3100	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 55° spridningsvinkel
3702827055D1D-A	28	2900	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 55° spridningsvinkel
3702830055D1D-A	28	3000	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 55° spridningsvinkel
3702840055D1D-A	28	3100	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Vit, 55° spridningsvinkel
3703427055A1D-A	34	3700	2700	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 55° spridningsvinkel
3703430055A1D-A	34	3800	3000	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 55° spridningsvinkel
3703440055A1D-A	34	3950	4000	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 55° spridningsvinkel

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
3703427055D1D-A	34	3700	2700	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 55° spridningsvinkel
3703430055D1D-A	34	3800	3000	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 55° spridningsvinkel
3703440055D1D-A	34	3950	4000	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 55° spridningsvinkel
3704027055A1D-A	40	4250	2700	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 55° spridningsvinkel
3704030055A1D-A	40	4400	3000	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 55° spridningsvinkel
3704040055A1D-A	40	4500	4000	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 55° spridningsvinkel
3704027055D1D-A	40	4250	2700	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 55° spridningsvinkel
3704030055D1D-A	40	4400	3000	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 55° spridningsvinkel
3704040055D1D-A	40	4500	4000	L:234 H:180 D:99	1.5	Vit, 55° spridningsvinkel
3701427024A3D-A	14	1550	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 24° spridningsvinkel
3701430024A3D-A	14	1600	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 24° spridningsvinkel
3701440024A3D-A	14	1650	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 24° spridningsvinkel
3701427024D3D-A	14	1550	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 24° spridningsvinkel
3701430024D3D-A	14	1600	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 24° spridningsvinkel
3701440024D3D-A	14	1650	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 24° spridningsvinkel
3701927024A3D-A	19	2100	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 24° spridningsvinkel
3701930024A3D-A	19	2200	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 24° spridningsvinkel
3701940024A3D-A	19	2300	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 24° spridningsvinkel
3701927024D3D-A	19	2100	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 24° spridningsvinkel
3701930024D3D-A	19	2200	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 24° spridningsvinkel
3701940024D3D-A	19	2300	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 24° spridningsvinkel
3702827024A3D-A	28	2900	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 24° spridningsvinkel
3702830024A3D-A	28	3000	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 24° spridningsvinkel
3702840024A3D-A	28	3100	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 24° spridningsvinkel
3702827024D3D-A	28	2900	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 24° spridningsvinkel
3702830024D3D-A	28	3000	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 24° spridningsvinkel
3702840024D3D-A	28	3100	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 24° spridningsvinkel
3703427024A3D-A	34	3700	2700	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 24° spridningsvinkel
3703430024A3D-A	34	3800	3000	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 24° spridningsvinkel
3703440024A3D-A	34	3950	4000	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 24° spridningsvinkel
3703427024D3D-A	34	3700	2700	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 24° spridningsvinkel
3703430024D3D-A	34	3800	3000	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 24° spridningsvinkel
3703440024D3D-A	34	3950	4000	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 24° spridningsvinkel
3704027024A3D-A	40	4250	2700	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 24° spridningsvinkel
3704030024A3D-A	40	4400	3000	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 24° spridningsvinkel
3704040024A3D-A	40	4500	4000	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 24° spridningsvinkel

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
3704027024D3D-A	40	4250	2700	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 24° spridningsvinkel
3704030024D3D-A	40	4400	3000	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 24° spridningsvinkel
3704040024D3D-A	40	4500	4000	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 24° spridningsvinkel
3701427040A3D-A	14	1550	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 40° spridningsvinkel
3701430040A3D-A	14	1600	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 40° spridningsvinkel
3701440040A3D-A	14	1650	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 40° spridningsvinkel
3701427040D3D-A	14	1550	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 40° spridningsvinkel
3701430040D3D-A	14	1600	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 40° spridningsvinkel
3701440040D3D-A	14	1650	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 40° spridningsvinkel
3701927040A3D-A	19	2100	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 40° spridningsvinkel
3701930040A3D-A	19	2200	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 40° spridningsvinkel
3701940040A3D-A	19	2300	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 40° spridningsvinkel
3701927040D3D-A	19	2100	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 40° spridningsvinkel
3701930040D3D-A	19	2200	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 40° spridningsvinkel
3701940040D3D-A	19	2300	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 40° spridningsvinkel
3702827040A3D-A	28	2900	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 40° spridningsvinkel
3702830040A3D-A	28	3000	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 40° spridningsvinkel
3702840040A3D-A	28	3100	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 40° spridningsvinkel
3702827040D3D-A	28	2900	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 40° spridningsvinkel
3702830040D3D-A	28	3000	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 40° spridningsvinkel
3702840040D3D-A	28	3100	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 40° spridningsvinkel
3703427040A3D-A	34	3700	2700	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 40° spridningsvinkel
3703430040A3D-A	34	3800	3000	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 40° spridningsvinkel
3703440040A3D-A	34	3950	4000	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 40° spridningsvinkel
3703427040D3D-A	34	3700	2700	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 40° spridningsvinkel
3703430040D3D-A	34	3800	3000	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 40° spridningsvinkel
3703440040D3D-A	34	3950	4000	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 40° spridningsvinkel
3704027040A3D-A	40	4250	2700	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 40° spridningsvinkel
3704030040A3D-A	40	4400	3000	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 40° spridningsvinkel
3704040040A3D-A	40	4500	4000	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 40° spridningsvinkel
3704027040D3D-A	40	4250	2700	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 40° spridningsvinkel
3704030040D3D-A	40	4400	3000	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 40° spridningsvinkel
3704040040D3D-A	40	4500	4000	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 40° spridningsvinkel
3701427055A3D-A	14	1550	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 55° spridningsvinkel
3701430055A3D-A	14	1600	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 55° spridningsvinkel
3701440055A3D-A	14	1650	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 55° spridningsvinkel

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
3701427055D3D-A	14	1550	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 55° spridningsvinkel
3701430055D3D-A	14	1600	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 55° spridningsvinkel
3701440055D3D-A	14	1650	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 55° spridningsvinkel
3701927055A3D-A	19	2100	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 55° spridningsvinkel
3701930055A3D-A	19	2200	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 55° spridningsvinkel
3701940055A3D-A	19	2300	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 55° spridningsvinkel
3701927055D3D-A	19	2100	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 55° spridningsvinkel
3701930055D3D-A	19	2200	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 55° spridningsvinkel
3701940055D3D-A	19	2300	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 55° spridningsvinkel
3702827055A3D-A	28	2900	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 55° spridningsvinkel
3702830055A3D-A	28	3000	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 55° spridningsvinkel
3702840055A3D-A	28	3100	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 55° spridningsvinkel
3702827055D3D-A	28	2900	2700	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 55° spridningsvinkel
3702830055D3D-A	28	3000	3000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 55° spridningsvinkel
3702840055D3D-A	28	3100	4000	L:170 H:164 D:82	1.3	Svart, 55° spridningsvinkel
3703427055A3D-A	34	3700	2700	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 55° spridningsvinkel
3703430055A3D-A	34	3800	3000	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 55° spridningsvinkel
3703440055A3D-A	34	3950	4000	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 55° spridningsvinkel
3703427055D3D-A	34	3700	2700	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 55° spridningsvinkel
3703430055D3D-A	34	3800	3000	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 55° spridningsvinkel
3703440055D3D-A	34	3950	4000	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 55° spridningsvinkel
3704027055A3D-A	40	4250	2700	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 55° spridningsvinkel
3704030055A3D-A	40	4400	3000	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 55° spridningsvinkel
3704040055A3D-A	40	4500	4000	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 55° spridningsvinkel
3704027055D3D-A	40	4250	2700	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 55° spridningsvinkel
3704030055D3D-A	40	4400	3000	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 55° spridningsvinkel
3704040055D3D-A	40	4500	4000	L:234 H:180 D:99	1.5	Svart, 55° spridningsvinkel

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se