Apulia Adjustable

Europatillverkad ställbar downlight



Europatillverkad, ställbar downlight med högt ljusflöde. Kan vinklas 20° åt respektive håll och är avsedd för exempelvis korridorer, kontor, hotell och affärscentrum.
Tillverkad i vit pulverlackerad aluminium med reflektor i spegelfinish. För infälld montering i pendlade undertak.
Finns med två spridningsvinklar och flera styralternativ.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP20 | 230 V | 15-21 W | 1 530-2 290 lm | 100-111 lm/W | 3000/4000 K | Ra ≥ 84 | SDCM 3 | L80 100 000 h

0...+35 °C | 45, 55° | 5 års garanti | Dimbar | Utanpå

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	20
Energiklass	A++
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	0-35
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	84
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	45, 55

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
14015300552A1D-AA	15	1610	107	3000	H:110 D:135	On/Off
14015400552A1D-AA	15	1660	111	4000	H:110 D:135	On/Off
14015300552D1D-AA	15	1610	107	3000	H:110 D:135	DALI
14015400552D1D-AA	15	1660	111	4000	H:110 D:135	DALI
14015300452A1D-AA	15	1530	102	3000	H:120 D:160	On/Off
14015400452A1D-AA	15	1580	105	4000	H:120 D:160	On/Off

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
14015300452D1D-AA	15	1530	102	3000	H:120 D:160	DALI
14015400452D1D-AA	15	1580	105	4000	H:120 D:160	DALI
14021300552A1D-AA	21	2220	106	3000	H:110 D:135	On/Off
14021400552A1D-AA	21	2290	109	4000	H:110 D:135	On/Off
14021300552D1D-AA	21	2220	106	3000	H:110 D:135	DALI
14021400552D1D-AA	21	2290	109	4000	H:110 D:135	DALI
14021300452A1D-AA	21	2110	100	3000	H:120 D:160	On/Off
14021400452A1D-AA	21	2180	104	4000	H:120 D:160	On/Off
14021300452D1D-AA	21	2110	100	3000	H:120 D:160	DALI
14021400452D1D-AA	21	2180	104	4000	H:120 D:160	DALI