Apulia Mini

Kompakt europatillverkad downlight



Europatillverkad armatur för infällnad i innertak. Hus i pulverlackerat stål med aluminiumreflektor och härdat glas.
Avsedd för exempelvis kontor, korridorer, hotell, gallerior, receptioner och väntrum.
Finns med tre spridningsvinklar, 20°, 30° och 50°, samt med CRI 90, DALI, 1–10 V och nödljusfunktion för 1 eller 3 timmars drift.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP44 | 230 V | 13 W | 1 400–1 550 lm | 3000/4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | L80 100 000 h | –15...+40 °C

Klass I | 5 års garanti | Ø 110 mm | Dimbar | 0/1–10 V | Utanpå

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (|)	0,96
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	44
Energiklass	A+
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-15-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI, 0/1–10 V
Direkt/Indirekt ljus	DI
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
14013300204A1D-AM	13	1400	3000	H:110 D:120	110	1	20° spridningsvinkel
14013400204A1D-AM	13	1470	4000	H:110 D:120	110	1	20° spridningsvinkel
14013300204D1D-AM	13	1400	3000	H:110 D:120	110	1	20° spridningsvinkel
14013400204D1D-AM	13	1470	4000	H:110 D:120	110	1	20° spridningsvinkel
14013300304A1D-AM	13	1480	3000	H:110 D:120	110	1	30° spridningsvinkel

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
14013400304A1D-AM	13	1550	4000	H:110 D:120	110	1	30° spridningsvinkel
14013300304D1D-AM	13	1480	3000	H:110 D:120	110	1	30° spridningsvinkel
14013400304D1D-AM	13	1550	4000	H:110 D:120	110	1	30° spridningsvinkel
14013300504A1D-AM	13	1480	3000	H:110 D:120	110	1	50° spridningsvinkel
14013400504A1D-AM	13	1550	4000	H:110 D:120	110	1	50° spridningsvinkel
14013300504D1D-AM	13	1480	3000	H:110 D:120	110	1	50° spridningsvinkel
14013400504D1D-AM	13	1550	4000	H:110 D:120	110	1	50° spridningsvinkel