Apulia Q

Europatillverkad premiumdownlight

Downlight i premiumutförande med pulverlackerad aluminium, opalt bländskydd, högt ljusflöde och lång livslängd. Avsedd för exempelvis kontor, hotell, restauranger, entréer och korridorer. IP44-klassad nedifrån för användning även i fuktigare miljöer.
Monteringsram för utanpåliggande montage finns som tillbehör.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP44

230 V

11-26 W

1 480-3 590 lm

3000/4000 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

L70 50 000 h

−10...+35 °C

120°

5 års garanti

Ø 135 mm

Dimbar

Utanpå

Bilder





Tekniska specifikationer

Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	44
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-10-35

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	50000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)
1401130124A1D-AQ	11	1480	3000	H:40 D:155	135
1401140124A1D-AQ	11	1510	4000	H:40 D:155	135
1401130124D1D-AQ	11	1480	3000	H:40 D:155	135
1401140124D1D-AQ	11	1510	4000	H:40 D:155	135
1401630124A1D-AQ	16	2040	3000	H:40 D:155	135
1401640124A1D-AQ	16	2090	4000	H:40 D:155	135
1401630124D1D-AQ	16	2040	3000	H:40 D:155	135

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)
1401640124D1D-AQ	16	2090	4000	H:40 D:155	135
1401730124A1D-AQ	17	2410	3000	H:40 D:225	205
1401740124A1D-AQ	17	2460	4000	H:40 D:225	205
1401730124D1D-AQ	17	2410	3000	H:40 D:225	205
1401740124D1D-AQ	17	2460	4000	H:40 D:225	205
1402230124A1D-AQ	22	2950	3000	H:40 D:225	205
1402240124A1D-AQ	22	3020	4000	H:40 D:225	205
1402230124D1D-AQ	22	2950	3000	H:40 D:225	205
1402240124D1D-AQ	22	3020	4000	H:40 D:225	205
1402630124A1D-AQ	26	3510	3000	H:40 D:225	205
1402640124A1D-AQ	26	3590	4000	H:40 D:225	205
1402630124D1D-AQ	26	3510	3000	H:40 D:225	205
1402640124D1D-AQ	26	3590	4000	H:40 D:225	205

Tillbehör

Produktkod	Beskrivning
FL14030110155	Ram för ytmontering. Ø 155 mm, H 75 mm.
FL14030110225	Ram för ytmontering. Ø 225 mm, H 79 mm.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se