Aquila Arc

Europatillverkad armatur för böjda ljuslinjer



Armatur i Aquila-serien för sammanbyggnad av böjda ljuslinjer och geometriska former. Finns även som kvartscirkel och åttondelscirkel.
Tillverkad i pulverlackerad aluminium med grått som standardfärg; valfri RAL-färg kan beställas. Opalt bländskydd.
Avsedd för exempelvis korridorer, receptioner, väntrum, konferensrum, kontor och samlingslokaler.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP40

230 V

45-70 W

4 360-7 270 lm

97-104 lm/W

3000/4000 K

Ra ≥ 84

SDCM 3

L70 100 000 h

−15...+40 °C

120°

Flimmer < 3 %

5 års garanti

Dimbar

Utanpå

Pendlad

Bilder

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Flimmer (%)	3
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av inkluderad ljuskälla	LED
Typ av installation	Tak, pendlad
Färg	Grå
IP-Klass	40
Energiklass	A++
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-15-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	84
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)
14045301204D2A-AA-H	45	4360	97	3000	B:402 H:62 D:800
14045401204D2A-AA-H	45	4490	100	4000	B:402 H:62 D:800
14045301204D2D-AA-H	45	4360	97	3000	B:402 H:62 D:800
14045401204D2D-AA-H	45	4490	100	4000	B:402 H:62 D:800
14070301204D2A-AA-H	70	7060	101	3000	B:602 H:62 D:1200

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)
14070401204D2A-AA-H	70	7270	104	4000	B:602 H:62 D:1200
14070301204D2D-AA-H	70	7060	101	3000	B:602 H:62 D:1200
14070401204D2D-AA-H	70	7270	104	4000	B:602 H:62 D:1200