# Aquila Infälld

## Europatillverkad armatur för infällnad i pendlat undertak



Infälld linjär armatur för att skapa sammanhängande ljuslinjer med ett diskret uttryck. Avsedd för exempelvis kontor, konferensrum, samtalsrum, receptioner och klassrum.
Tillverkad i pulverlackerad aluminium. Standardfärg är grå; valfri RAL-färg kan beställas.
Mikroprismatiskt bländskydd är standard. Opalt eller paraboliskt bländskydd finns som alternativ.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP20

230 V

13-48 W

1 380-5 900 lm

106-122 lm/W

3000/4000 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

L70 100 000 h

0...+40 °C

120°

Klass I

5 års garanti

Dimbar

0/1-10 V

Infällt

## Bilder



## Tekniska specifikationer

| | |
|---|---|
| Fabrikat | LGE/LGS |
| Spänning (V) | 230 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Ljuskällan inkluderad | Ja |
| Typ av inkluderad ljuskälla | LED |
| Typ av installation | Infälld i tak |
| Färg | Grå |
| IP-Klass | 20 |
| Energiklass | A+ |
| Certifikat | CE |
| Drifttemperatur (°C) | 0-40 |

| | |
|---|---|
| Garanti (år) | 5 |
| Färgtemperatur (K) | 3000 - 4000 |
| Ra | 80 |
| Armaturklass | I |
| Ljusflödesminskning | L70 |
| Livslängd (h) | 100000 |
| MacAdam | 3 |
| Styrsystem | On/Off, DALI, 0/1–10 V |
| Direkt/Indirekt ljus | DI |
| Ljusspridning (°) | 120 |

## Varianter

| Produktkod | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemperatur (K) | Storlek (mm) | Vikt (kg) | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14013301202A3D-AI | 13 | 1380 | 106 | 3000 | L:545 B:73 H:75 | 1.6 | Mikroprismatiskt bländskydd, On/Off. |
| 14013401202A3D-AI | 13 | 1400 | 107 | 4000 | L:545 B:73 H:75 | 1.6 | Mikroprismatiskt bländskydd, On/Off. |
| 14013301202D3D-AI | 13 | 1380 | 106 | 3000 | L:545 B:73 H:75 | 1.6 | Mikroprismatiskt bländskydd |

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

## Varianter

| Produktkod | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Effektivitet (lm/W) | Färgtemperatur (K) | Storlek (mm) | Vikt (kg) | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14013401202D3D-Al | 13 | 1400 | 107 | 4000 | L:545 B:73 H:75 | 1.6 | Mikroprismatiskt bländskydd |
| 14025301202A3D-Al | 25 | 2830 | 113 | 3000 | L:1085 B:73 H:75 | 2.7 | Mikroprismatiskt bländskydd, On/Off. |
| 14025401202A3D-Al | 25 | 2890 | 115 | 4000 | L:1085 B:73 H:75 | 2.7 | Mikroprismatiskt bländskydd, On/Off. |
| 14025301202D3D-Al | 25 | 2830 | 113 | 3000 | L:1085 B:73 H:75 | 2.7 | Mikroprismatiskt bländskydd |
| 14025401202D3D-Al | 25 | 2890 | 115 | 4000 | L:1085 B:73 H:75 | 2.7 | Mikroprismatiskt bländskydd |
| 14036301202A3D-Al | 36 | 4300 | 119 | 3000 | L:1625 B:73 H:75 | 3.6 | Mikroprismatiskt bländskydd, On/Off. |
| 14036401202A3D-Al | 36 | 4380 | 121 | 4000 | L:1625 B:73 H:75 | 3.6 | Mikroprismatiskt bländskydd, On/Off. |
| 14036301202D3D-Al | 36 | 4300 | 119 | 3000 | L:1625 B:73 H:75 | 3.6 | Mikroprismatiskt bländskydd |
| 14036401202D3D-Al | 36 | 4380 | 121 | 4000 | L:1625 B:73 H:75 | 3.6 | Mikroprismatiskt bländskydd |
| 14048301202A3D-Al | 48 | 5790 | 120 | 3000 | L:2170 B:73 H:75 | 5.3 | Mikroprismatiskt bländskydd, On/Off. |
| 14048401202A3D-Al | 48 | 5900 | 122 | 4000 | L:2170 B:73 H:75 | 5.3 | Mikroprismatiskt bländskydd, On/Off. |
| 14048301202D3D-Al | 48 | 5790 | 120 | 3000 | L:2170 B:73 H:75 | 5.3 | Mikroprismatiskt bländskydd |
| 14048401202D3D-Al | 48 | 5900 | 122 | 4000 | L:2170 B:73 H:75 | 5.3 | Mikroprismatiskt bländskydd |

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se