Aquila Office

Pendlad kontorsarmatur med direkt/indirekt ljus



Klassiskt utformad kontorsarmatur med direkt eller direkt/indirekt ljus. Finns med närvarosensor och dagsljuskompensering samt med dragdimmer eller dimmerknapp på gaveln.
Ljuskälla och drivdon är åtkomliga för service och utbyte. Pulverlackerad aluminiumprofil med grått eller vitt som standardfärg; andra RAL-färger kan specialbeställas. Levereras som standard med mikroprismatiskt bländskydd i akryl (UGR 19) och finns även med parabolisk reflektor över mikroprisma.
DI/IN-versionerna har opalt övre bländskydd i akryl och monteras pendlade. DI-versionerna kan monteras både pendlade och dikt tak.
Armaturen levereras med jordat sladdställ. Kopplingsbox för fast tak och armaturskenor för undertak finns som tillbehör.
Flyttbara upphängningspunkter längs armaturen förenklar centrering över arbetsytan utan extra tillbehör.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP40

230 V

25-67 W

2 510-7 420 lm

100-130 lm/W

3000/4000 K

Ra ≥ 84

L70 100 000 h

−15...+40 °C

Direkt/indirekt

Klass I

5 års garanti

Dimbar

Push-dim

Sensor

Dagsljus

Tunable white

Bilder









Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Färg	Grå
IP-Klass	40
Energiklass	A+
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-15-40

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	2700 - 5000
Ra	84
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
Styrsystem	On/Off, DALI, Push-dim, Dragdimmer, Tunable White, Sensor, Dagsljussensor, Bluetooth
Direkt/Indirekt ljus	DI/IN
UGR Rating	0

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Tunable White (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	B16A (st)*	C16A (st)*	B10A (st)*	C10A (st)*	Beskrivning
1405840DI2S1SD	58	6370	108	4000		L:1625 B:57 H:75	3.7	39	39	24	24	Vit, sensor och dimmerknapp

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Tunable White (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	B16A (st)*	C16A (st)*	B10A (st)*	C10A (st)*	Beskrivning
1405840DI2S3SD	58	6370	108	4000		L:1625 B:57 H:75	3.7	39	39	24	24	Svart, sensor och dimmerknapp
1405840DI2S2SD	58	6370	108	4000		L:1625 B:57 H:75	3.7	39	39	24	24	Grå, sensor och dimmerknapp
1405840DI2P1XD	58	6370	108	4000		L:1625 B:57 H:75	3.7	39	39	24	24	Vit, dimmerknapp
1405840DIPS3XD	58	6370	108	4000		L:1625 B:57 H:75	3.7	39	39	24	24	Svart, dimmerknapp
1405840DIPS2XD	58	6370	108	4000		L:1625 B:57 H:75	3.7	39	39	24	24	Grå, dimmerknapp
1405840DI2S1SP	58	6370	108	4000		L:1625 B:57 H:75	3.7	39	39	24	24	Vit, sensor och dragdimmer
1405840DI2S3SP	58	6370	108	4000		L:1625 B:57 H:75	3.7	39	39	24	24	Svart, sensor och dragdimmer
1405840DI2S2SP	58	6370	108	4000		L:1625 B:57 H:75	3.7	39	39	24	24	Grå, sensor och dragdimmer
1405840DI2P1XP	58	6370	108	4000		L:1625 B:57 H:75	3.7	39	39	24	24	Vit, dragdimmer
1405840DI2P3XP	58	6370	108	4000		L:1625 B:57 H:75	3.7	39	39	24	24	Svart, dragdimmer
1405840DI2P2XP	58	6370	108	4000		L:1625 B:57 H:75	3.7	39	39	24	24	Grå, dragdimmer
1403940DI2S1SD	39	4180	107	4000		L:1085 B:57 H:75	2.65	59	62	37	39	Vit, sensor och dimmerknapp
1403940DI2S3SD	39	4180	107	4000		L:1085 B:57 H:75	2.65	59	62	37	39	Svart, sensor och dimmerknapp
1403940DI2S2SD	39	4180	107	4000		L:1085 B:57 H:75	2.65	59	62	37	39	Grå, sensor och dimmerknapp
1403940DI2P1XD	39	4180	107	4000		L:1085 B:57 H:75	2.65	59	62	37	39	Vit, dimmerknapp

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Tunable White (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	B16A (st)*	C16A (st)*	B10A (st)*	C10A (st)*	Beskrivning
1403940DI2P3XD	39	4180	107	4000		L:1085 B:57 H:75	2.65	59	62	37	39	Svart, dimmerknapp
1403940DI2P2XD	39	4180	107	4000		L:1085 B:57 H:75	2.65	59	62	37	39	Grå, dimmerknapp
1403940DI2S1SP	39	4180	107	4000		L:1085 B:57 H:75	2.65	59	62	37	39	Vit, sensor och dragdimmer
1403940DI2S3SP	39	4180	107	4000		L:1085 B:57 H:75	2.65	59	62	37	39	Svart, sensor och dragdimmer
1403940DI2S2SP	39	4180	107	4000		L:1085 B:57 H:75	2.65	59	62	37	39	Grå, sensor och dragdimmer
1403940DI2P1XP	39	4180	107	4000		L:1085 B:57 H:75	2.65	59	62	37	39	Vit, dragdimmer
1403940DI2P3XP	39	4180	107	4000		L:1085 B:57 H:75	2.65	59	62	37	39	Svart, dragdimmer
1403940DI2P2XP	39	4180	107	4000		L:1085 B:57 H:75	2.65	59	62	37	39	Grå, dragdimmer
1405830DI2S1SD	58	6240	108	3000		L:1625 B:57 H:75	3.7	39	39	24	24	Vit, sensor och dimmerknapp
1405830DI2S3SD	58	6240	108	3000		L:1625 B:57 H:75	3.7	39	39	24	24	Svart, sensor och dimmerknapp
1405830DI2S2SD	58	6240	108	3000		L:1625 B:57 H:75	3.7	39	39	24	24	Grå, sensor och dimmerknapp
1405830DI2P1XD	58	6240	108	3000		L:1625 B:57 H:75	3.7	39	39	24	24	Vit, dimmerknapp
1405830DI2P3XD	58	6240	108	3000		L:1625 B:57 H:75	3.7	39	39	24	24	Svart, dimmerknapp
1405830DI2P2XD	58	6240	108	3000		L:1625 B:57 H:75	3.7	39	39	24	24	Grå, dimmerknapp
1405830DI2S1SP	58	6240	108	3000		L:1625 B:57 H:75	3.7	39	39	24	24	Vit, sensor och dragdimmer

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Tunable White (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	B16A (st)*	C16A (st)*	B10A (st)*	C10A (st)*	Beskrivning
1405830DI2S3SP	58	6240	108	3000		L:1625 B:57 H:75	3.7	39	39	24	24	Svart, sensor och dragdimmer
1405830DI2S2SP	58	6240	108	3000		L:1625 B:57 H:75	3.7	39	39	24	24	Grå, sensor och dragdimmer
1405830DI2S1XP	58	6240	108	3000		L:1625 B:57 H:75	3.7	39	39	24	24	Vit, dragdimmer
1405830DI2S3XP	58	6240	108	3000		L:1625 B:57 H:75	3.7	39	39	24	24	Svart, dragdimmer
1405830DI2S2XP	58	6240	108	3000		L:1625 B:57 H:75	3.7	39	39	24	24	Grå, dragdimmer
1403930DI2S1SD	39	4100	107	3000		L:1085 B:57 H:75	2.65	59	62	37	39	Vit, sensor och dimmerknapp
1403930DI2S3SD	39	4100	107	3000		L:1085 B:57 H:75	2.65	59	62	37	39	Svart, sensor och dimmerknapp
1403930DI2S2SD	39	4100	107	3000		L:1085 B:57 H:75	2.65	59	62	37	39	Grå, sensor och dimmerknapp
1403930DI2P1XD	39	4100	107	3000		L:1085 B:57 H:75	2.65	59	62	37	39	Vit, dimmerknapp
1403930DI2P3XD	39	4100	107	3000		L:1085 B:57 H:75	2.65	59	62	37	39	Svart, dimmerknapp
1403930DI2P2XD	39	4100	107	3000		L:1085 B:57 H:75	2.65	59	62	37	39	Grå, dimmerknapp
1403930DI2S1SP	39	4100	107	3000		L:1085 B:57 H:75	2.65	59	62	37	39	Vit, sensor och dragdimmer
1403930DI2S3SP	39	4100	107	3000		L:1085 B:57 H:75	2.65	59	62	37	39	Svart, sensor och dragdimmer
1403930DI2S2SP	39	4100	107	3000		L:1085 B:57 H:75	2.65	59	62	37	39	Grå, sensor och dragdimmer
1403930DI2P1XP	39	4100	107	3000		L:1085 B:57 H:75	2.65	59	62	37	39	Vit, dragdimmer

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Tunable White (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	B16A (st)*	C16A (st)*	B10A (st)*	C10A (st)*	Beskrivning
1403930DI2P3XP	39	4100	107	3000		L:1085 B:57 H:75	2.65	59	62	37	39	Svart, dragdimmer
1403930DI2P2XP	39	4100	107	3000		L:1085 B:57 H:75	2.65	59	62	37	39	Grå, dragdimmer
14067TWDI2P1XX	67	7420	111		2700 - 6500	L:1625 B:57 H:75	3.7					Vit, Tunable White
14067TWDI2P3XX	67	7420	111		2700 - 6500	L:1625 B:57 H:75	3.7					Svart, Tunable White
14067TWDI2P2XX	67	7420	111		2700 - 6500	L:1625 B:57 H:75	3.7					Grå, Tunable White
14045TWDI2P1XX	45	4870	108		2700 - 6500	L:1085 B:57 H:75	2.65					Vit, Tunable White
14045TWDI2P3XX	45	4870	108		2700 - 6500	L:1085 B:57 H:75	2.65					Svart, Tunable White
14045TWDI2P2XX	45	4870	108		2700 - 6500	L:1085 B:57 H:75	2.65					Grå, Tunable White
14067TWDI2P1BT	67	7420	111		2700 - 6500	L:1625 B:57 H:75	3.7					Vit, Tunable White och Bluetooth
14067TWDI2P3BT	67	7420	111		2700 - 6500	L:1625 B:57 H:75	3.7					Svart, Tunable White och Bluetooth
14067TWDI2P2BT	67	7420	111		2700 - 6500	L:1625 B:57 H:75	3.7					Grå, Tunable White och Bluetooth
14045TWDI2P1BT	45	4870	108		2700 - 6500	L:1085 B:57 H:75	2.65					Vit, Tunable White och Bluetooth
14045TWDI2P3BT	45	4870	108		2700 - 6500	L:1085 B:57 H:75	2.65					Svart, Tunable White och Bluetooth
14045TWDI2P2BT	45	4870	108		2700 - 6500	L:1085 B:57 H:75	2.65					Grå, Tunable White och Bluetooth
1402530D2S1SD	25	2510	100	3000		L:1085 B:57 H:75	2.65					Vit, sensor och dimmerknapp, direkt ljus

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Tunable White (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	B16A (st)*	C16A (st)*	B10A (st)*	C10A (st)*	Beskrivning
1402540D2S1SD	25	2560	102	4000		L:1085 B:57 H:75	2.65					Vit, sensor och dimmerknapp, direkt ljus
1403630D2S1SD	36	3860	107	3000		L:1625 B:57 H:75	3.7					Vit, sensor och dimmerknapp, direkt ljus
1403640D2S1SD	36	3940	109	4000		L:1625 B:57 H:75	3.7					Vit, sensor och dimmerknapp, direkt ljus
1404830D2S1SD	48	5200	108	3000		L:2170 B:57 H:75	5.35					Vit, sensor och dimmerknapp, direkt ljus
1404840D2S1SD	48	5320	111	4000		L:2170 B:57 H:75	5.35					Vit, sensor och dimmerknapp, direkt ljus
1402530D2P1XD	25	2510	100	3000		L:1085 B:57 H:75	2.65					Vit, dimmerknapp, direkt ljus
1402540D2P1XD	25	2560	102	4000		L:1085 B:57 H:75	2.65					Vit, dimmerknapp, direkt ljus
1403630D2P1XD	36	3860	107	3000		L:1625 B:57 H:75	3.7					Vit, dimmerknapp, direkt ljus
1403640D2P1XD	36	3940	109	4000		L:1625 B:57 H:75	3.7					Vit, dimmerknapp, direkt ljus
1404830D2P1XD	48	5200	108	3000		L:2170 B:57 H:75	5.35					Vit, dimmerknapp, direkt ljus
1404840D2P1XD	48	5320	111	4000		L:2170 B:57 H:75	5.35					Vit, dimmerknapp, direkt ljus
1402730D2X1XX-PAR	27	3250	120	3000		L:1085 B:57 H:75	2.65					Vit, On/Off, direkt ljus, paraboliskt bländskydd
1402740D2X1XX-PAR	27	3320	122	4000		L:1085 B:57 H:75	2.65					Vit, On/Off, direkt ljus, paraboliskt bländskydd
1404030D2X1XX-PAR	40	4880	122	3000		L:1625 B:57 H:75	3.7					Vit, On/Off, direkt ljus, paraboliskt bländskydd
1404040D2X1XX-PAR	40	4980	124	4000		L:1625 B:57 H:75	3.7					Vit, On/Off, direkt ljus, paraboliskt bländskydd

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Tunable White (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	B16A (st)*	C16A (st)*	B10A (st)*	C10A (st)*	Beskrivning
1405130D2X1XX-PAR	51	6500	127	3000		L:2170 B:57 H:75	5.35					Vit, On/Off, direkt ljus, paraboliskt bländskydd
1405140D2X1XX-PAR	51	6640	130	4000		L:2170 B:57 H:75	5.35					Vit, On/Off, direkt ljus, paraboliskt bländskydd

* Armaturer per säkring

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se