Aquila Work

Europatillverkad arbetsplatsbelysning



Arbetsplatsarmatur i premiumutförande med låg bländning, lågt flimmer och hög ljuskvalitet. Mikroprismatiskt bländskydd ger hög ljuskomfort.
Dimring med knapp på gaveln.
Snabbkoppling med Wieland GST18i3 på motsatt gavel förenklar installationen.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP20

230 V

17-31 W

2 080-4 170 lm

4000 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

L70 100 000 h

−15...+30 °C

120°

Flimmer < 3 %

5 års garanti

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Flimmer (%)	3
Ljuskällan inkluderad	Ja
Färg	Grå
IP-Klass	20
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-15-30
Garanti (år)	5
Ra	80
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)
14031401202A2D-AW	31	Dimmerknapp	4170	4000	L:1165 B:65 H:65
14017401202A2D-AW	17	Dimmerknapp	2080	4000	L:585 B:65 H:65

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se