Area Floodlight Pro

Effektiv områdesarmatur för stora ytor



Områdesarmatur med linspaket för kontrollerad ljusfördelning och begränsat ströljus. Effektiva LED-dioder och kvalitetsdrivdon ger hög armatureffektivitet för installationer med stort ljusbehov.
Asymmetrisk ljusfördelning minskar spilljus.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se


IP66


IK10


230 V


150-400 W


25 500-68 000 lm


4000 K


Ra ≥ 70


SDCM 3


L70 108 000 h


−40...+50 °C


6 kV


5 års garanti


Vägg


Stolpe

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (-)	>0.95
Överspänningsskydd (kV)	6
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Stolpe, vägg
Färg	Grå
IP-Klass	66
IK-Klass	10

Energiklass	A+
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-40-50
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	4000 - 5000
Ra	70
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	108000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
18150406120150A3D-AFP	150	25500	4000	L:332 B:264 H:57	4	120° ×45° spridningsvinkel, ställbar effekt 150/120/90/60W
18240406MLP30A3D-AFP	240	40800	4000	L:403 B:328 H:57	6.5	120° ×45° spridningsvinkel, ställbar effekt 240/200/150/100W
18400406MLP30A3D-AFP	400	68000	4000	L:490 B:411 H:74	11.5	120° ×45° spridningsvinkel, ställbar effekt 400/320/240/160W

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se