AstraStreet

Gatljusarmatur med låg vikt och litet vindfång



Gatljusarmatur med högt ljusflöde, hus i glasfiberförstärkt polypropen och infästning i aluminium. Konstruktionen har låg vikt och är utformad för att minska ansamling av smuts.
Integrerad optik ger en kontrollerad ljusfördelning för vägar och öppna ytor.
IP66- och IK08-klassad för lång livslängd i utomhusmiljö.
Infästningen kan justeras i steg om 5° från –5° till +15°.
Avsedd för gator, vägar, parker, cykel- och gångvägar samt parkeringsytor.
10 kV överspänningsskydd, stolpfäste och 0,7 m kabel ingår.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se


IP66


IK08


230 V


52 W


5 800-6 100 lm


112-117 lm/W


3000/4000/5700 K


Ra ≥ 80


SDCM 5


L70 100 000 h


−40...+35 °C


10 kV


Klass II


5 års garanti


Vägg


Stolpe

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (l)	0.99
Överspänningsskydd (kV)	10
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Stolpe, vägg
Färg	Grå
IP-Klass	66
IK-Klass	8
Energiklass	A+

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-40-35
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 5700
Ra	80
Armaturklass	II
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	5
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)
2105230120A6D	52	5800	112	3000	L:640 B:233 H:113	1.8
2105240120A6D	52	6100	117	4000	L:640 B:233 H:113	1.8
2105257120A6D	52	6100	117	5700	L:640 B:233 H:113	1.8

Tillbehör

Produktkod	Beskrivning
21455911-AS-VH	Multifäste för AstraStreet. För vägg, hörn eller fyrkantsstolpe.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se