AstraStreet Premium

Gatljusarmatur i premiumutförande med låg vikt och litet vindfång



Gat- och områdesarmatur med bredstrålande optik för öppna ytor. Huset är tillverkat i glasfiberförstärkt polypropen med infästning i aluminium och är utformat för låg vikt och minskad smutsansamling.
Asymmetrisk optik ger kontrollerad ljusspridning för gator, vägar och öppna ytor.
IP66- och IK08-klassad för lång livslängd i utomhusmiljö. Infästningen kan justeras i steg om 5° från –5° till +15°.
Avsedd för gator, vägar, parker, cykel- och gångvägar samt parkeringsytor.
10 kV överspänningsskydd, stolpfäste och 0,7 m kabel ingår. Väggfäste för vägg- och hörnmontage finns som tillval.
IP66-kontakt förenklar installationen. Vindfångsyta: 0,103 m².

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn



+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP66 | IK08 | 230 V | 17-103 W | 2 100-12 800 lm | 118-151 lm/W | 3000/4000/5700 K | Ra ≥ 80 | SDCM 5

L80 100 000 h | −40...+35 °C | 10 kV | Klass II | 5 års garanti | Sensor | Vägg | Stolpe

Bilder


Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (1)	0.96
Överspänningsskydd (kV)	10
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av inkluderad ljuskälla	LED
Typ av installation	Stolpe, vägg
Färg	Grå
IP-Klass	66
IK-Klass	8
Energiklass	A+

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-40-35
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 5700
Ra	80
Armaturklass	II
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	5
Styrsystem	On/Off, Sensor
Direkt/Indirekt ljus	DI

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	B16A (st)*	C16A (st)*	B10A (st)*	C10A (st)*	Beskrivning
2101730ASA6D-ASP	17	2100	123	3000	L:640 B:233 H:113	1.9	75	75	45	45	

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	B16A (st)*	C16A (st)*	B10A (st)*	C10A (st)*	Beskrivning
2101740ASA6D-ASP	17	2300	135	4000	L:640 B:233 H:113	1.9	75	75	45	45	
2101757ASA6D-ASP	17	2300	135	5700	L:640 B:233 H:113	1.9	75	75	45	45	
2103730ASA6D-ASP	37	5350	145	3000	L:640 B:233 H:113	1.9	75	75	45	45	
2103740ASA6D-ASP	37	5600	151	4000	L:640 B:233 H:113	1.9	75	75	45	45	
2103740ASS6D-ASP	37	5600	151	4000	L:640 B:233 H:113	1.9	75	75	45	45	Rörelsesensor
2103757ASA6D-ASP	37	5600	151	5700	L:640 B:233 H:113	1.9	75	75	45	45	
2105330ASA6D-ASP	53	6950	131	3000	L:640 B:233 H:113	1.9	50	50	25	25	
2105340ASA6D-ASP	53	7300	138	4000	L:640 B:233 H:113	1.9	50	50	25	25	
2105340ASS6D-ASP	53	7300	138	4000	L:640 B:233 H:113	1.9	50	50	25	25	Rörelsesensor
2105357ASA6D-ASP	53	7300	138	5700	L:640 B:233 H:113	1.9	50	50	25	25	
2106930ASA6D-ASP	69	8650	125	3000	L:640 B:233 H:113	1.9	40	40	20	20	
2106940ASA6D-ASP	69	9100	132	4000	L:640 B:233 H:113	1.9	40	40	20	20	
2106940ASS6D-ASP	69	9100	132	4000	L:640 B:233 H:113	1.9	40	40	20	20	Rörelsesensor
2106957ASA6D-ASP	69	9100	132	5700	L:640 B:233 H:113	1.9	40	40	20	20	
2110330ASA6D-ASP	103	12200	118	3000	L:640 B:233 H:113	1.9	20	20	10	10	

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	B16A (st)*	C16A (st)*	B10A (st)*	C10A (st)*	Beskrivning
2110340ASA6D-ASP	103	12800	124	4000	L:640 B:233 H:113	1.9	20	20	10	10	
2110357ASA6D-ASP	103	12800	124	5700	L:640 B:233 H:113	1.9	20	20	10	10	

* Armaturer per säkring

Tillbehör

Produktkod	Beskrivning
21455911-AS-VH	Multifäste för AstraStreet Premium. För vägg, hörn eller fyrkantsstolpe.