# Avenue

## Mångsidig europatillverkad gatljusarmatur



Gat- och områdesarmatur med termiskt separerad konstruktion för drivdon och LED-moduler, vilket ger effektiv kylning och goda förutsättningar för lång livslängd.
Armaturen är utformad för enkel installation och service. Hus i aluminium, IK08 och IP66.
Finns med DALI, CLO, automatiskt överhettningsskydd samt NEMA- eller Zhaga-anslutning för sensorer. Valfri RAL-färg kan beställas. Optiken kan justeras från –20° till +20° för projektspecifik ljusfördelning.
Vindfångsyta: 0,021 m².

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP66 | IK08 | 230 V | 78 W | 11 500 lm | 4000 K | Ra ≥ 70 | SDCM 3 | L90 100 000 h

−40...+50 °C | 10 kV | Klass II | 5 års garanti | Dimbar | Vägg | Stolpe

## Bilder



## Tekniska specifikationer

| | |
|---|---|
| Fabrikat | LGE/LGS |
| Ljuskälla | LED |
| Spänning (V) | 230 |
| Överspänningsskydd (kV) | 10 |
| Ljuskällan inkluderad | Ja |
| Typ av installation | Stolpe, vägg |
| Färg | Grå |
| IP-Klass | 66 |
| IK-Klass | 8 |
| Energiklass | C |
| Certifikat | CE, RoHS, ENEC, ENEC+, Zhaga D4i |

| | |
|---|---|
| Drifttemperatur (°C) | -40-50 |
| Garanti (år) | 5 |
| Färgtemperatur (K) | 4000 |
| Ra | 70 |
| Armaturklass | II |
| Ljusflödesminskning | L90 |
| Livslängd (h) | 100000 |
| MacAdam | 3 |
| Styrsystem | On/Off, DALI |
| Direkt/Indirekt ljus | DI |

## Varianter

| Produktkod | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Färgtemperatur (K) | Storlek (mm) | Vikt (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2107840RM76A3D-AV | 78 | 11500 | 4000 | L:505 B:265 H:60 | 4.98 |
| 2107840RM76D3D-AV | 78 | 11500 | 4000 | L:505 B:265 H:60 | 4.98 |

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se