Bally

Slimmad plafond med UV-beständigt och flamskyddat utförande



Armatur med jämnt och mjukt ljus. IP54- och IK08-klassad samt flamskyddad och UV-beständig enligt produktuppgifterna. Dimbar och med ställbar färgtemperatur.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP54 | IK08 | 230 V | 12-30 W | 1 200-3 100 lm | 4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | 100 000 h

−20...+40 °C | 120° | Klass II | 5 års garanti | Dimbar | TRIAC

Bilder




Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Ljuskällan inkluderad	Ja
Färg	Vit
IP-Klass	54
IK-Klass	8
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-20-40

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Armaturklass	II
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	TRIAC
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
230123040125B1D-B	12	1200	4000	H:53 D:250	Ställbar färgtemperatur 3000K, 3500K, 4000K
230303040125B1D-B	30	3100	4000	H:66 D:400	Ställbar färgtemperatur 3000K, 3500K, 4000K

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se