Basic Area Floodlight

Effektiv områdesarmatur



Områdesarmatur med linspaket för kontrollerad ljusfördelning och begränsat ströljus. Effektiva LED-dioder och kvalitetsdrivdon ger hög armatureffektivitet för installationer med stort ljusbehov.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65 | 230 V | 100-200 W | 15 000-30 000 lm | 4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | L80 50 000 h | −20...+55 °C

90° | 5 års garanti | Vägg | Stolpe

Bilder









Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (1)	>0.95
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Stolpe, vägg
Färg	Svart
IP-Klass	65
Energiklass	A+
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-20-55
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	50000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	90

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)
19100400906A3D-BAF	100	Philips	15000	4000	L:300 B:300 H:55	3
19150400906A3D-BAF	150	Philips	22500	4000	L:340 B:340 H:65	3.7
19200400906A3D-BAF	200	Philips	30000	4000	L:360 B:370 H:68	4.9

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se