Basic Baylight

Effektiv höghöjdsarmatur för krävande miljöer



Höghöjdsarmatur för krävande miljöer, IP65 och IK08.
Armatureffektivitet upp till 150 lm/W. Finns med drivdon för 1–10 V-dimning och LED-dioder från Philips.
Reflektor i polykarbonat finns som alternativ. Dimning via DALI kan beställas som tillval.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65

IK08

230 V

100-240 W

13 300-36 000 lm

133-154 lm/W

3000/4000/6000 K

Ra ≥ 80

L80 50 000 h

−20...+50 °C

120°

4 kV

5 års garanti

Dimbar

0/1-10 V

Pendlad

Bilder









Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (λ)	0,9
THD (%)	10
Överspänningsskydd (kV)	4
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av inkluderad ljuskälla	LED
Typ av installation	Pendlad i tak
Färg	Svart
IP-Klass	65
IK-Klass	8

Energiklass	A++
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-20-50
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 6000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	50000
Styrsystem	DALI, 0/1–10 V
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	B16A (st)*	C16A (st)*
19100301206B3D-BB	100	Philips	13300	133	3000	H:250 D:250	3	8	9
19100401206B3D-BB	100	Philips	14000	140	4000	H:250 D:250	3	8	9
19100401206D3D-BB	100		14000	140	4000	H:250 D:250	3	8	9

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	B16A (st)*	C16A (st)*
19100601206B3D-BB	100	Philips	15400	154	6000	H:250 D:250	3	8	9
19150301206B3D-BB	150	Philips	19950	133	3000	H:250 D:310	3.1	6	7
19150401206B3D-BB	150	Philips	21000	140	4000	H:250 D:310	3.1	6	7
19150401206D3D-BB	150		21000	140	4000	H:250 D:310	3.1	6	7
19150601206B3D-BB	150	Philips	23100	154	6000	H:250 D:310	3.1	6	7
19200301206B3D-BB	200	Philips	26600	133	3000	H:329 D:350	3.6	5	6
19200401206B3D-BB	200	Philips	28000	140	4000	H:329 D:350	3.6	5	6
19200401206D3D-BB	200		28000	140	4000	H:329 D:350	3.6	5	6
19200601206B3D-BB	200	Philips	30800	154	6000	H:329 D:350	3.6	5	6
19100401206B3D-BBR	100	Philips runt drivdon	15000	150	4000	H:122 D:250	3	8	9
19100601206B3D-BBR	100	Philips runt drivdon	15000	150	6000	H:122 D:250	3	8	9
19150401206B3D-BBR	150	Philips runt drivdon	22500	150	4000	H:113 D:310	3.1	6	7
19150601206B3D-BBR	150	Philips runt drivdon	22500	150	6000	H:113 D:310	3.1	6	7
19200401206B3D-BBR	200	Philips runt drivdon	30000	150	4000	H:120 D:350	3.6	5	6
19200601206B3D-BBR	200	Philips runt drivdon	30000	150	6000	H:120 D:350	3.6	5	6
19240401206B3D-BBR	240	Philips runt drivdon	36000	150	4000	H:132 D:380	4	4	5
19240601206B3D-BBR	240	Philips runt drivdon	36000	150	6000	H:132 D:380	4	4	5

* Armaturer per säkring

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se