Basic Downlight

Kostnadseffektiv downlight med behagligt ljus



Kostnadseffektiv downlight med jämnt och behagligt ljus. Lämplig för exempelvis korridorer och samlingsytor eller som accentbelysning i kontor och konferensrum.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP20

230 V

5-24 W

500-2 600 lm

3000/4000/6000 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

L80 30 000 h

−10...+30 °C

120°

3 års garanti

Ø 75 mm

Utanpå

Bilder







Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	20
Energiklass	A+
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-10-30
Garanti (år)	3
Färgtemperatur (K)	3000 - 6000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	30000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)
19005302120A1D-BD	5	500	3000	H:52 D:96	75
19005402120A1D-BD	5	550	4000	H:52 D:96	75
19005602120A1D-BD	5	550	6000	H:52 D:96	75
19007302120A1D-BD	7	700	3000	H:57 D:114	90
19007402120A1D-BD	7	770	4000	H:57 D:114	90
19007602120A1D-BD	7	770	6000	H:57 D:114	90
19012302120A1D-BD	12	1200	3000	H:63 D:140	110

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)
19012402120A1D-BD	12	1300	4000	H:63 D:140	110
19012602120A1D-BD	12	1300	6000	H:63 D:140	110
19018302120A1D-BD	18	1800	3000	H:67 D:190	155
19018402120A1D-BD	18	1900	4000	H:67 D:190	155
19018602120A1D-BD	18	1900	6000	H:67 D:190	155
19024302120A1D-BD	24	2400	3000	H:85 D:225	185
19024402120A1D-BD	24	2600	4000	H:85 D:225	185
19024602120A1D-BD	24	2600	6000	H:85 D:225	185

Lighting Group Sweden AB
Skålbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se