Basic Flatlight

Sidobelyst panel med låg bygghöjd



600 × 600 mm LED-panel för infällnad i pendlat undertak. Flimmerfri och försedd med mikroprismatiskt bländskydd, UGR 19.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se


IP20


230 V


24-36 W


2 400-4 500 lm


120-125 lm/W


3000/4000 K


Ra ≥ 80


SDCM 3


L80 50 000 h


−10...+35 °C


120°


5 års garanti


Utanpå

Tekniska specifikationer

Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (l)	0.9
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	20
Energiklass	A+
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-10-35
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	50000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
19024301203060A1D-NBF-O	24	2400		3000	L:295 B:595 H:9	300 × 600 mm
19024401203060A1D-NBF-O	24	2400		4000	L:295 B:595 H:9	300 × 600 mm
1903630120A1D-NBF-O	36	4320	120	3000	L:595 B:595 H:10	Flimmerfritt drivdon, Opalt bländskydd
1903640120A1D-NBF-O	36	4500	125	4000	L:595 B:595 H:10	Flimmerfritt drivdon, Opalt bländskydd
1903630120A1D-NBF-M	36	4320	120	3000	L:595 B:595 H:10	Flimmerfritt drivdon, Mikroprismatiskt bländskydd
1903640120A1D-NBF-M	36	4500	125	4000	L:595 B:595 H:10	Flimmerfritt drivdon, Mikroprismatiskt bländskydd

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se