Basic Flood

Strålkastare



Strålkastare för enklare förhållanden.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65 | 230 V | 10-250 W | 1 000-30 000 lm | 4000 K | Ra ≥ 80 | L70 50 000 h | 120° | 3 års garanti

Bilder





Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (l)	>0.9
Ljuskällan inkluderad	Ja
Färg	Svart
IP-Klass	65
Energiklass	A++

Certifikat	CE, RoHS
Garanti (år)	3
Färgtemperatur (K)	4000 - 6000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	50000
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)
LGSBFSTG10	10	1000	4000	L:140 B:115 H:40
LGSBFSTG20	20	2000	4000	L:200 B:140 H:45
LGSBFSTG30	30	3000	4000	L:260 B:195 H:55
LGSBFSTG50	50	5000	4000	L:300 B:240 H:60
LGSBFSTG70	70	8400	4000	L:300 B:290 H:83
LGSBFSTG100	100	12000	4000	L:300 B:290 H:83
LGSBFSTG150	150	18000	4000	L:334 B:314 H:89
LGSBFSTG200	200	24000	4000	L:372 B:372 H:122
LGSBFSTG250	250	30000	4000	L:433 B:386 H:122

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se