Basic Linear

Linjärt belysningssystem



Linjärt belysningssystem som kan sammanbyggas till långa ljuslinjer. Finns i vitt eller svart.
L-, T-, X- och Y-delar finns för byggnation av andra former än raka linjer.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP42 | 230 V | 18-48 W | 1 980-5 280 lm | 4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | 100 000 h | 120°

5 års garanti | Utanpå | Pendlad

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Input current (A)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak, pendlad
Färg	Grå
IP-Klass	42
Energiklass	F

Certifikat	CE
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	4000
Ra	80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
1901840124A1D-BL	18	1980	4000	L:600	Vit
1903640124A1D-BL	36	3960	4000	L:1200	Vit
1904840124A1D-BL	48	5280	4000	L:1500	Vit
1901840124A3D-BL	18	1980	4000	L:600	Svart
1903640124A3D-BL	36	3960	4000	L:1200	Svart
1904840124A3D-BL	48	5280	4000	L:1500	Svart

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se