Basic StreetLight

Gat- och områdesarmatur för stolpmontage



Gat- och områdesarmatur för stolpmontage med asymmetrisk optik, 150° × 75°. Finns i effekter upp till 200 W. För montering på stolptopp Ø 50 mm (60 W) eller Ø 60 mm (100 W, 150 W och 200 W).
10 kV överspänningsskydd bidrar till lång livslängd. Tillgänglig med olika fabrikat av drivdon beroende på krav och önskemål om exempelvis styrning.
Finns med 3-polig NEMA-sockel för belysningsstyrning. Andra socklar och styralternativ kan beställas.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP66 | 230 V | 60-200 W | 9 000-34 000 lm | 4000 K | Ra ≥ 70 | SDCM 3 | L70 100 000 h | −20...+50 °C

150x75° | 10 kV | 5 års garanti | Stolpe

Bilder







Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (Ⅰ)	>0.95
Överspänningsskydd (kV)	10
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Stolpe
Färg	Antracit
IP-Klass	66
Energiklass	A+

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-20-50
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	4000
Ra	70
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	150x75

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
1906040AS6A2D-BS	60	9000	4000	L:420 B:210 H:85	3.2	
1910040AS6A2D-BS	100	16000	4000	L:520 B:260 H:90	5	
1915040AS6A2D-BS	150	25500	4000	L:580 B:310 H:95	7.5	
1920040AS6A2D-BS	200	34000	4000	L:750 B:360 H:120	10.3	
1906040AS6S2D-BS	60	9000	4000	L:420 B:210 H:85	3.2	Med 3-polig NEMA-sockel

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
1910040AS6S2D-BS	100	16000	4000	L:520 B:260 H:90	5	Med 3-polig NEMA-sockel
1915040AS6S2D-BS	150	25500	4000	L:580 B:310 H:95	7.5	Med 3-polig NEMA-sockel
1920040AS6S2D-BS	200	34000	4000	L:750 B:360 H:120	10.3	Med 3-polig NEMA-sockel