BlastSquare

ATEX-armatur för zon 1 och zon 2



Robust armatur för explosionsfarliga områden. Aktuell ATEX-klassning och tillåtna zoner ska verifieras mot produktens certifikat vid projektering.
UV-beständigt bländskydd i härdat glas och konstruktion för lång livslängd. Fäste för tak- och väggmontage ingår.
Levereras med 1 m kabel för enkel installation.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP66

230 V

200 W

28 000 lm

5000 K

Ra ≥ 70

SDCM 3

100 000 h

120°

6 kV

5 års garanti

Utanpå

Bilder





Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Överspänningsskydd (kV)	6
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Grå

IP-Klass	66
Certifikat	CE
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	5000
Ra	70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)
1820050126A2D-BS	200	28000	5000	L:400 B:360 H:250	9.4

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se