Brute Sun

Modulär armatur med mycket högt ljusflöde



Brute Sun är en modulärt uppbyggd High Bay- och mastarmatur utvecklad med fokus på hög ljuseffekt, effektiv värmeavledning och lång livslängd. Armaturhuset är tillverkat i en aluminiumlegering med goda termiska egenskaper och pulverlackerad yta för utomhusbruk.
Fästelementen är i rostfritt stål.
Armaturen är IP65-klassad och har angiven livslängd på 100 000 timmar. Konstruktionen är provad för krävande driftförhållanden.
Den modulära uppbyggnaden gör det möjligt att kombinera drivdon, linspaket, styrningar och andra tillbehör efter projektets behov. Det förenklar även framtida uppgraderingar av exempelvis styrning eller LED-moduler.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65

230 V

450-600 W

72 000-96 000 lm

5000 K

Ra ≥ 70

L70 100 000 h

30°

5 års garanti

Dimbar

0/1-10 V

Pendlad

Stolpe

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/Greenvention
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Pendlad, stolpe
Färg	Svart
IP-Klass	65
Energiklass	A+

Certifikat	CE
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 5000
Ra	70
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
Styrsystem	On/Off, 0/1–10 V
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	30

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)
BS17-450	450	Meanwell	72000	5000	H:244 D:454
BS17-600	600	Inventronics	96000	5000	H:244 D:454
BSM17-450	450	Meanwell	72000	5000	H:244 D:454
BSM17-600	600	Inventronics	96000	5000	H:244 D:454

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se