Burken

Utanpåliggande downlight



Downlight för utanpåliggande montage med flimmerfritt och väl avbländat ljus.
Finns med flera spridningsvinklar och i utförande med UGR 19.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se























Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	20
Energiklass	G
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-10-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	50000
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	60

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
23015300602A1D-B	15	1500	3000	H:134 D:100	60° spridningsvinkel

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se