Burken Evo

Utanpåliggande downlight



Klassiskt utformad downlight för utanpåliggande montage. Flimmerfritt, väl avbländat ljus (UGR 19). IP65-klassad för utomhusbruk. Finns i vitt eller svart.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65 | IK06 | 230 V | 18-35 W | 1 650-3 100 lm | 3000-5000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | 100 000 h

−20...+40 °C | UGR < 19 | 60° | 5 års garanti | Dimbar | TRIAC | Utanpå

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit, svart
IP-Klass	65
IK-Klass	6
Energiklass	E
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-20-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 5000
Ra	80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	DALI, TRIAC
Direkt/Indirekt ljus	DI
UGR Rating	19
Ljusspridning (°)	60

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Storlek (mm)	Beskrivning
230183050606B1D-BES	18	1650	H:115 D:130	Vit, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230183050606D1D-BES	18	1650	H:115 D:130	Vit, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230183050606B3D-BES	18	1650	H:115 D:130	Svart, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230183050606D3D-BES	18	1650	H:115 D:130	Svart, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230253050606B1D-BES	25	2050	H:115 D:130	Vit, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Storlek (mm)	Beskrivning
230253050606D1D-BES	25	2050	H:115 D:130	Vit, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230253050606B3D-BES	25	2050	H:115 D:130	Svart, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230253050606D3D-BES	25	2050	H:115 D:130	Svart, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230253050606B1D-BEM	25	2050	H:110 D:160	Vit, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230253050606D1D-BEM	25	2050	H:110 D:160	Vit, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230253050606B3D-BEM	25	2050	H:110 D:160	Svart, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230253050606D3D-BEM	25	2050	H:110 D:160	Svart, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230303050606B1D-BEM	30	2050	H:110 D:160	Vit, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230303050606D1D-BEM	30	2050	H:110 D:160	Vit, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230303050606B3D-BEM	30	2050	H:110 D:160	Svart, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230303050606D3D-BEM	30	2050	H:110 D:160	Svart, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230253050606B1D-BEL	25	1900	H:119 D:214	Vit, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230253050606D1D-BEL	25	1900	H:119 D:214	Vit, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230253050606B3D-BEL	25	1900	H:119 D:214	Svart, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230253050606D3D-BEL	25	1900	H:119 D:214	Svart, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230353050606B1D-BEL	35	2950	H:119 D:214	Vit, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230353050606D1D-BEL	35	2950	H:119 D:214	Vit, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230353050606B3D-BEL	35	2950	H:119 D:214	Svart, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230353050606D3D-BEL	35	2950	H:119 D:214	Svart, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230353050606B1D-BEXL	35	3100	H:125 D:250	Vit, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230353050606D1D-BEXL	35	3100	H:125 D:250	Vit, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230353050606B3D-BEXL	35	3100	H:125 D:250	Svart, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.
230353050606D3D-BEXL	35	3100	H:125 D:250	Svart, spridningsvinkel 60°, ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.