CleanLux III

Renrumsarmatur med hög kapslingsklass för infällnad

Renrumsarmatur med hög kapslingsklass för infällnad i 600 × 600 mm undertak.
Finns med opalt eller mikroprismatiskt bländskydd (UGR 19).
Hus i pulverlackerat galvaniserat stål. Bländskydd i mikroprismatisk PMMA, opal polykarbonat eller härdat glas.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65

230 V

43-100 W

4 760-12 500 lm

111-154 lm/W

3000/4000/6500 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

L80 100 000 h

120°

Flimmer < 3 %

Klass I

5 års garanti

Dimbar

Utanpå

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Flimmer (%)	3
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	65
Energiklass	A+
Certifikat	CE, EAC

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 6500
Ra	80
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
14043301206D1A6060-CXO	43	4950	115	3000	L:600 B:600 H:80	Opal
14043401206D1A6060-CXO	43	5100	119	4000	L:600 B:600 H:80	Opal
14043651206D1A6060-CXO	43	5350	123	6500	L:600 B:600 H:80	Opal
14043301206D1D6060-CXO	43	4950	115	3000	L:600 B:600 H:80	Opal
14043401206D1D6060-CXO	43	5100	119	4000	L:600 B:600 H:80	Opal

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
14043651206D1D6060-CXO	43	5350	123	6500	L:600 B:600 H:80	Opal
14084301206D1A6012-CXO	84	9530	113	3000	L:600 B:1200 H:80	Opal
14084401206D1A6012-CXO	84	9820	117	4000	L:600 B:1200 H:80	Opal
14084651206D1A6012-CXO	84	10300	122	6500	L:600 B:1200 H:80	Opal
14084301206D1D6012-CXO	84	9530	113	3000	L:600 B:1200 H:80	Opal
14084401206D1D6012-CXO	84	9820	117	4000	L:600 B:1200 H:80	Opal
14084651206D1D6012-CXO	84	10300	122	6500	L:600 B:1200 H:80	Opal
14043301206D1A3012-CXO	43	4760	111	3000	L:300 B:1200 H:80	Opal
14043401206D1A3012-CXO	43	4910	114	4000	L:300 B:1200 H:80	Opal
14043651206D1A3012-CXO	43	5100	119	6500	L:300 B:1200 H:80	Opal
14043301206D1D3012-CXO	43	4760	111	3000	L:300 B:1200 H:80	Opal
14043401206D1D3012-CXO	43	4910	114	4000	L:300 B:1200 H:80	Opal
14043651206D1D3012-CXO	43	5100	119	6500	L:300 B:1200 H:80	Opal
14100301206D1A6060-CXO	100	11130	111	3000	L:600 B:600 H:80	Opal
14100401206D1A6060-CXO	100	11470	115	4000	L:600 B:600 H:80	Opal
14100651206D1A6060-CXO	100	12040	120	6500	L:600 B:600 H:80	Opal
14100301206D1D6060-CXO	100	11130	111	3000	L:600 B:600 H:80	Opal
14100401206D1D6060-CXO	100	11470	115	4000	L:600 B:600 H:80	Opal
14100651206D1D6060-CXO	100	12040	120	6500	L:600 B:600 H:80	Opal
14043301206D1A6060-CXM	43	6100	142	3000	L:600 B:600 H:80	MPRM
14043401206D1A6060-CXM	43	6280	146	4000	L:600 B:600 H:80	MPRM
14043651206D1A6060-CXM	43	6400	149	6500	L:600 B:600 H:80	MPRM
14043301206D1D6060-CXM	43	6100	142	3000	L:600 B:600 H:80	MPRM
14043401206D1D6060-CXM	43	6280	146	4000	L:600 B:600 H:80	MPRM
14043651206D1D6060-CXM	43	6400	149	6500	L:600 B:600 H:80	MPRM
14084301206D1A6012-CXM	84	11760	140	3000	L:600 B:1200 H:80	MPRM
14084401206D1A6012-CXM	84	12120	144	4000	L:600 B:1200 H:80	MPRM
14084651206D1A6012-CXM	84	12500	149	6500	L:600 B:1200 H:80	MPRM
14084301206D1D6012-CXM	84	11760	140	3000	L:600 B:1200 H:80	MPRM
14084401206D1D6012-CXM	84	12120	144	4000	L:600 B:1200 H:80	MPRM
14084651206D1D6012-CXM	84	12500	149	6500	L:600 B:1200 H:80	MPRM
14043301206D1A3012-CXM	43	5860	136	3000	L:300 B:1200 H:80	MPRM
14043401206D1A3012-CXM	43	6050	141	4000	L:300 B:1200 H:80	MPRM
14043651206D1A3012-CXM	43	6250	145	6500	L:300 B:1200 H:80	MPRM
14043301206D1D3012-CXM	43	5860	136	3000	L:300 B:1200 H:80	MPRM
14043401206D1D3012-CXM	43	6050	141	4000	L:300 B:1200 H:80	MPRM

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
14043651206D1D3012-CXM	43	6250	145	6500	L:300 B:1200 H:80	MPRM
14051301206D1A6060-CXP	51	7440	146	3000	L:600 B:600 H:80	PAR
14051401206D1A6060-CXP	51	7670	150	4000	L:600 B:600 H:80	PAR
14051651206D1A6060-CXP	51	7900	154	6500	L:600 B:600 H:80	PAR
14051301206D1D6060-CXP	51	7440	146	3000	L:600 B:600 H:80	PAR
14051401206D1D6060-CXP	51	7670	150	4000	L:600 B:600 H:80	PAR
14051651206D1D6060-CXP	51	7900	154	6500	L:600 B:600 H:80	PAR
14043301206D1A6060-CXG	43	5950	139	3000	L:600 B:600 H:80	Härdat glas
14043401206D1A6060-CXG	43	6130	143	4000	L:600 B:600 H:80	Härdat glas
14043651206D1A6060-CXG	43	6310	147	6500	L:600 B:600 H:80	Härdat glas
14043301206D1D6060-CXG	43	5950	139	3000	L:600 B:600 H:80	Härdat glas
14043401206D1D6060-CXG	43	6130	143	4000	L:600 B:600 H:80	Härdat glas
14043651206D1D6060-CXG	43	6310	147	6500	L:600 B:600 H:80	Härdat glas
14084301206D1A6012-CXG	84	11480	137	3000	L:600 B:1200 H:80	Härdat glas
14084401206D1A6012-CXG	84	11840	141	4000	L:600 B:1200 H:80	Härdat glas
14084651206D1A6012-CXG	84	12430	148	6500	L:600 B:1200 H:80	Härdat glas
14084301206D1D6012-CXG	84	11480	137	3000	L:600 B:1200 H:80	Härdat glas
14084401206D1D6012-CXG	84	11840	141	4000	L:600 B:1200 H:80	Härdat glas
14084651206D1D6012-CXG	84	12430	148	6500	L:600 B:1200 H:80	Härdat glas
14043301206D1A3012-CXG	43	5730	133	3000	L:300 B:1200 H:80	Härdat glas
14043401206D1A3012-CXG	43	5910	137	4000	L:300 B:1200 H:80	Härdat glas
14043651206D1A3012-CXG	43	6205	143	6500	L:300 B:1200 H:80	Härdat glas
14043301206D1D3012-CXG	43	5730	133	3000	L:300 B:1200 H:80	Härdat glas
14043401206D1D3012-CXG	43	5910	137	4000	L:300 B:1200 H:80	Härdat glas
14043651206D1D3012-CXG	43	6205	143	6500	L:300 B:1200 H:80	Härdat glas