Crater

IP65-klassad downlight med enkel installation



Mångsidig downlight för många typer av installationer. Dimbar med både fram- och bakkantsdimmer. IP65-klassad och lämplig för badrum och andra fuktiga miljöer. Både armatur och drivdon får täckas med isolering. Vrid- och vinklingsbar upp till 360°. Låg bygghöjd: 27, 32 eller 42 mm. Ställbar färgtemperatur i tre steg: 2700K, 4000K eller 5500K.
Medföljande kopplingsdosa har snabbkoppling och möjlighet till överkoppling. Snabbkontakt mellan kopplingsdosa och drivdon samt clipsfästen ger en smidig installation.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65

230 V

5-10 W

500-1 000 lm

2700-5500 K

Ra ≥ 80

50 000 h

60°

1.5 kV

Ø 60 mm

Dimbar

TRIAC

Utanpå

Bilder









Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Överspänningsskydd (kV)	1.5
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
IP-Klass	65

Energiklass	A+
Certifikat	CE, WEEE, BS 476-21:1987
Färgtemperatur (K)	2700 - 5500
Ra	80
Livslängd (h)	50000
Styrsystem	TRIAC
Direkt/Indirekt ljus	Di
Ljusspridning (°)	60

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Beskrivning
LGS1205CC801TD	5	500	H:27 D:75	60	Vit
LGS1205CC802TD	5	500	H:27 D:75	60	Svart
LGS1205CC803TD	5	500	H:27 D:75	60	Borstat stål
LGS1207CC801TD	7	700	H:32 D:95	70	Vit
LGS1207CC802TD	7	700	H:32 D:95	70	Svart
LGS1207CC803TD	7	700	H:32 D:95	70	Borstat stål
LGS1210CC801TD	10	1000	H:42 D:110	86	Vit
LGS1210CC802TD	10	1000	H:42 D:110	86	Svart

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Beskrivning
LGS1210CC803TD	10	1000	H:42 D:110	86	Borstat stål