Destiny

Diskret parkarmatur för offentliga miljöer



Destiny är en diskret utformad utomhusarmatur med mjukt och behagligt ljus. Mörkgrå botten och topp kombineras med ett slagtåligt, frostat bländskydd i polykarbonat för användning i offentliga utomhusmiljöer.
Monteras på stolpar med Ø 60 mm med tre medföljande skruvar. Levereras med 3 m kabel, 3 × 0,75 mm².

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se


IP65


IK08


230 V


18-39 W


2 536-5 195 lm


3000/4000 K


Ra ≥ 80


SDCM 3


L80 100 000 h


−25...+40 °C


5 års garanti


Stolpe

Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Stolpe
Färg	Grå
IP-Klass	65
IK-Klass	8
Energiklass	A++

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-25-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)
3701830126A2D-D	18	2536	3000	B:420 H:420 D:420	4.9
3701840126A2D-D	18	2655	4000	B:420 H:420 D:420	4.9
3702530126A2D-D	25	3455	3000	B:420 H:420 D:420	4.9
3702540126A2D-D	25	3617	4000	B:420 H:420 D:420	4.9
3703330126A2D-D	33	4318	3000	B:420 H:420 D:420	4.9
3703340126A2D-D	33	4521	4000	B:420 H:420 D:420	4.9
3703930126A2D-D	39	4962	3000	B:420 H:420 D:420	4.9
3703940126A2D-D	39	5195	4000	B:420 H:420 D:420	4.9

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se