Diana

Europatillverkad utomhusarmatur med asymmetrisk ljusfördelning



Europatillverkad väggarmatur för utomhusbruk. Asymmetrisk ljusfördelning ger ett mjukt och kontrollerat ljus. IP65- och IK10-klassad konstruktion för exempelvis flerbostadshus, bostadsrättsföreningar och skolor. Tillverkad i UV-beständig polykarbonat.
Utformad för snabb installation. Täckring för tät montering mot tak samt lösning för vandalsäker installation finns som tillbehör.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65 | IK10 | 230 V | 12-32 W | 1 240-3 200 lm | 3000/4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | L70 100 000 h

−20...+35 °C | 120° | 5 års garanti | Sensor | Vägg

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (|)	0.94
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Vägg
Färg	Vit
IP-Klass	65
IK-Klass	10
Energiklass	A+

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-20-35
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, Sensor
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
2102130AS6A1D-D	21	2150	3000	H:115 D:340	Asymmetrisk
2102140AS6A1D-D	21	2300	4000	H:115 D:340	Asymmetrisk
2102130AS6S1D-D	21	2150	3000	H:115 D:340	Asymmetrisk, sensor
2102140AS6S1D-D	21	2300	4000	H:115 D:340	Asymmetrisk, sensor
2103230AS6A1D-D	32	3000	3000	H:115 D:340	Asymmetrisk
2103240AS6A1D-D	32	3200	4000	H:115 D:340	Asymmetrisk
2103230AS6S1D-D	32	3000	3000	H:115 D:340	Asymmetrisk, sensor
2103240AS6S1D-D	32	3200	4000	H:115 D:340	Asymmetrisk, sensor

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
21012401206A1D-D	12	1240	4000	H:115 D:340	
21012401206S1D-D	12	1240	4000	H:115 D:340	Sensor
21018401206A1D-D	18	1800	4000	H:115 D:340	
21018401206S1D-D	18	1800	4000	H:115 D:340	Sensor
21024401206A1D-D	24	2300	4000	H:115 D:340	
21024401206S1D-D	24	2300	4000	H:115 D:340	Sensor
21030401206A1D-D	30	2800	4000	H:115 D:340	
21030401206S1D-D	30	2800	4000	H:115 D:340	Sensor

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se