Diskus

Tunn downlight/plafond

Armatur som kan användas både som downlight och plafond. Ställbart installationshål, ställbar färgtemperatur och TRIAC-dimring ger flexibilitet vid både nyinstallation och utbyte. Finns i två storlekar.
För utanpåliggande kablage krävs distanser, som finns som tillval.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP20 | IK06 | 230 V | 16-22 W | 1 700-2 300 lm | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | 100 000 h | −20...+40 °C

120° | 5 års garanti | Dimbar | TRIAC | 3000-5700 K | Utanpå

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	20
IK-Klass	6
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-20-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 5700
Ra	80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	TRIAC
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Tunable White (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
230163057122A1D-D	16	1700	3000 - 5700	H:22 D:235	Håldiameter för infälld montering 65–205 mm. Ställbar färgtemperatur: 3000K, 4000K, 5700K.
230223057122A1D-D	22	2300	3000 - 5700	H:25 D:300	Håldiameter för infälld montering 120–260 mm. Ställbar färgtemperatur: 3000K, 4000K, 5700K.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se