Diskus Sensor

Tunn LED-downlight med sensor för förråd och källare



Diskus Sensor är en tunn LED-downlight och plafond med integrerad sensor, utvecklad för flexibel takbelysning i torra inomhusutrymmen. Den kan exempelvis användas i toaletter, förråd, källarutrymmen, korridorer och andra gemensamma ytor där en kompakt armatur med behovsstyrd belysning är praktisk.

Vid infälld montering kan håltagningen anpassas inom 120–260 mm. Effekten kan ställas mellan 16, 20 och 22 W och färgtemperaturen väljas mellan 3 000, 4 000 och 5 700 K. Den tunna konstruktionen, med en angiven höjd på 26 mm, gör modellen användbar även vid byte av äldre armaturer med varierande hålmått.

Diskus Sensor har IP20 och ska därför väljas för torra utrymmen där denna kapslingsklass är tillräcklig. För våta, dammiga eller utsatta miljöer behöver en annan kapslingsklass bedömas.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP20

230 V

22 W

2 300 lm

Ra ≥ 80

SDCM 3

100 000 h

−20...+40 °C

120°

5 års garanti

Ø 120 mm


Sensor

3000-5700 K

Utanpå

Bilder







Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	20
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-20-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 5700
Ra	80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	Sensor
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Tunable White (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)	Beskrivning
2302230571225S1D-DS	22	2300	3000 - 5700	H:26 D:300	120	Håldiameter för infälld montering 120-260 mm. Ställbar effekt: 16/20/22 W. Ställbar färgtemperatur: 3000K, 4000K, 5700K.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se