Draco

Industriarmatur för mycket krävande miljöer



Armatur i aluminium med hårdanodiserad ytbehandling för hög korrosions- och kemikaliebeständighet.
Finns med drivdon från Osram eller Philips samt med On/Off, dimning eller DALI. 5 × 2,5 mm² genomkoppling finns som tillval.
Effektiv LED-teknik och robust konstruktion för krävande industrimiljöer.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se


IP65 | IK10 | 230 V | 40-80 W | 5 000-10 800 lm | 125-135 lm/W | 3000/4000/5000 K | Ra ≥ 80 | L80 100 000 h

−25...+60 °C | 120° | Klass I | 5 års garanti | Dimbar | Sensor | Utanpå | Pendlad

Bilder







Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (l)	>0,93
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Pendlad, tak
Färg	Grå
IP-Klass	65
IK-Klass	10
Energiklass	A+

Certifikat	CE, EMC, FC, RoHS, DLC, SAA, TÜV
Drifttemperatur (°C)	-25-60
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 5000
Ra	80
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
Styrsystem	On/Off, DALI, Sensor
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	B16A (st)*	C16A (st)*	B10A (st)*	C10A (st)*	Beskrivning
0804030126S3XT	40	5000	125	3000	L:1200 B:90 H:74	10	18	6	10	On/Off, 5 × 2,5 mm² genomkoppling
0804030126S3ST	40	5000	125	3000	L:1200 B:90 H:74	10	18	6	10	Tridim-sensor, 5 × 2,5 mm² genomkoppling
0804040126S3XT	40	5200	130	4000	L:1200 B:90 H:74	10	18	6	10	On/Off, 5 × 2,5 mm² genomkoppling

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	B16A (st)*	C16A (st)*	B10A (st)*	C10A (st)*	Beskrivning
0804040126S3ST	40	5200	130	4000	L:1200 B:90 H:74	10	18	6	10	Tridim-sensor, 5 × 2,5 mm² genomkoppling
0804050126S3XT	40	5400	135	5000	L:1200 B:90 H:74	10	18	6	10	On/Off, 5 × 2,5 mm² genomkoppling
0804050126S3ST	40	5400	135	5000	L:1200 B:90 H:74	10	18	6	10	Tridim-sensor, 5 × 2,5 mm² genomkoppling
0806030126S3XT	60	7500	125	3000	L:1500 B:90 H:74	7	12	4	7	On/Off, 5 × 2,5 mm² genomkoppling
0806030126S3ST	60	7500	125	3000	L:1500 B:90 H:74	7	12	4	7	Tridim-sensor, 5 × 2,5 mm² genomkoppling
0806040126S3XT	60	7800	130	4000	L:1500 B:90 H:74	7	12	4	7	On/Off, 5 × 2,5 mm² genomkoppling
0806040126S3ST	60	7800	130	4000	L:1500 B:90 H:74	7	12	4	7	Tridim-sensor, 5 × 2,5 mm² genomkoppling
0806050126S3XT	60	8100	135	5000	L:1500 B:90 H:74	7	12	4	7	On/Off, 5 × 2,5 mm² genomkoppling
0806050126S3ST	60	8100	135	5000	L:1500 B:90 H:74	7	12	4	7	Tridim-sensor, 5 × 2,5 mm² genomkoppling
0808030126S3XT	80	10000	125	3000	L:1500 B:90 H:74					On/Off, 5 × 2,5 mm² genomkoppling
0808030126S3ST	80	10000	125	3000	L:1500 B:90 H:74					Tridim-sensor, 5 × 2,5 mm² genomkoppling
0808040126S3XT	80	10400	130	4000	L:1500 B:90 H:74					On/Off, 5 × 2,5 mm² genomkoppling
0808040126S3ST	80	10400	130	4000	L:1500 B:90 H:74					Tridim-sensor, 5 × 2,5 mm² genomkoppling
0808050126S3XT	80	10800	135	5000	L:1500 B:90 H:74					On/Off, 5 × 2,5 mm² genomkoppling
0808050126S3ST	80	10800	135	5000	L:1500 B:90 H:74					Tridim-sensor, 5 × 2,5 mm² genomkoppling

* Armaturer per säkring

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se