Elite Bay

LED-höghöjdsarmatur IP65 och IK10 för lager



Elite Bay är en LED-höghöjdsarmatur för lager, industrihallar och andra lokaler med hög takhöjd. Armaturen har IP65 och IK10 samt ett linspaket som ger kontrollerad ljusfördelning. Standardutförandet har 90° spridningsvinkel och är D-märkt.

Den maximala effekten är 200 W, med möjlighet att ställa in 120, 160 eller 200 W efter projektets ljusbehov. Produktunderlaget anger ett ljusflöde upp till 38 000 lm. Det gör det möjligt att välja effekt och placering tillsammans med en ljusberäkning för att få rätt belysningsnivå i lokalen.

Kompatibla sensorer finns som tillbehör och kan anslutas till armaturen för exempelvis korridorfunktion eller Bluetooth-baserad programmering och gruppering, beroende på sensorval. Elite Bay har fem års garanti och en livslängd på 100 000 timmar.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65 | IK10 | 230 V | 200 W | 38 000 lm | 190 lm/W | 4000 K | Ra ≥ 80 | L70 100 000 h

−20...+50 °C | 90° | 5 års garanti | Dimbar | 0/1-10 V | Sensor | Utanpå | Pendlad

Bilder







Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (Ⅰ)	0.95
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak, pendlad
Färg	Svart
IP-Klass	65
IK-Klass	10
Energiklass	A+

Certifikat	CE, D
Drifttemperatur (°C)	-20-50
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
Styrsystem	0/1–10 V, Sensor, Bluetooth
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	90

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
3520040906A3D-EB	200	38000	190	4000	H:163 D:320	2.83	Ställbar effekt: 120/160/200 W

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Tillbehör

Produkt	Produktkod	Beskrivning
Multisensor till Elite Bay	35URF4F-MS	Sensor med korridorfunktion: fullt ljus/neddimrat läge.
Bluetooth-sensor till Elite Bay	35-HD07VR-PHB-1	PIR-sensor med Bluetooth för trådlös kommunikation, programmering och gruppering.
Vägg- och takfäste till Elite Bay	35HB20BK	Fäste för montering av Elite Bay på vägg eller i tak.