Elite Bay Basic

Flexibel höghöjdsarmatur med hög effektivitet



Höghöjdsarmatur med linspaket för kontrollerad ljusfördelning. Ställbar effekt, 90° spridningsvinkel och ljusflöde upp till 38 000 lm ger flexibilitet i lokaler med hög takhöjd. D-märkt för miljöer där brännbart damm eller material kan ansamlas på armaturen.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65 | IK10 | 230 V | 200 W | 38 000 lm | 190 lm/W | 4000 K | Ra ≥ 80 | L80 50 000 h

−20...+50 °C | UGR < 22 | 90° | 5 års garanti | Utanpå | Pendlad

Bilder





Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (|)	0.95
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak, pendlad
Färg	Svart
IP-Klass	65
IK-Klass	10
Energiklass	A+

Certifikat	CE, D
Drifttemperatur (°C)	-20-50
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	4000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	50000
Direkt/Indirekt ljus	DI
UGR Rating	22
Ljusspridning (°)	90

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
3520040906A3D-EB-B	200	38000	190	4000	H:163 D:320	2.83	Ställbar effekt: 110/150/200 W

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se