FastLed

Robust europatillverkad tunnelarmatur



Tillverkad i formgjutet aluminium med polyesterpulverlackerad yta. Fästen i galvaniserat stål med samma ytbehandling som armaturen samt härdat glas ger hög hållfasthet och lång livslängd i krävande tunnelmiljöer.
Elektroniken i armaturen är konstruerad för en livslängd på minst 100 000 timmar.
Finns med flera infästningar och tre ljusspridningsvinklar för flexibel projektering.
Inbyggt drivdon förenklar installationen.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP66 | IK08 | 230 V | 36-72 W | 5 150-12 000 lm | 4000 K | Ra ≥ 70 | SDCM 3 | L80 100 000 h

−40...+50 °C | 6 kV | Klass II | 5 års garanti | Utanpå | Vägg

Bilder







Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Överspänningsskydd (kV)	6
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak, vägg
Färg	Antracit
IP-Klass	66
IK-Klass	8
Energiklass	A+

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-40-50
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	4000 - 4000
Ra	70
Armaturklass	II
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

29036040090A2D-FL	36	5150	4000	L:380 B:240 H:70	5	90° spridningsvinkel
29036040120A2D-FL	36	5150	4000	L:380 B:240 H:70	5	120° spridningsvinkel
29036040ASA2D-FL	36	5150	4000	L:380 B:240 H:70	5	Asymmetrisk spridningsvinkel
29072040090A2D-FL	72	12000	4000	L:380 B:240 H:70	5	90° spridningsvinkel
29072040120A2D-FL	72	12000	4000	L:380 B:240 H:70	5	120° spridningsvinkel
29072040ASA2D-FL	72	12000	4000	L:380 B:240 H:70	5	Asymmetrisk spridningsvinkel

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se