FastLed II

Europatillverkad tunnelarmatur med hög prestanda



Tillverkad i formgjutet aluminium med svart polyesterpulverlack, RAL 9005. Fästen i galvaniserat stål med samma ytbehandling samt härdat glas ger hög hållfasthet och lång livslängd i krävande tunnelmiljöer.
Utbytbara LED-moduler förenklar underhåll och bidrar till lång brukstid. Finns med flera spridningsvinklar och infästningsalternativ. Elektroniken är konstruerad för en livslängd på minst 100 000 timmar. Armatureffektivitet upp till 175 lm/W.
10 kV överspänningsskydd finns som tillval.
Separat drivdon ger stor flexibilitet vid installation och service.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP66

IK08

230 V

150-300 W

20 650-41 250 lm

4000 K

Ra ≥ 70

SDCM 3

L80 100 000 h

−40...+50 °C

6 kV

Klass II

5 års garanti

Dimbar


0/1-10 V


Utanpå

Vägg

Bilder









Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (Ⅰ)	0.98
Överspänningsskydd (kV)	6
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak, vägg
Färg	Antracit
IP-Klass	66
IK-Klass	8
Energiklass	A+

Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-40-50
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	4000 - 4000
Ra	70
Armaturklass	II
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI, 0/1–10 V
Direkt/Indirekt ljus	DI

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
29150040ASA3D-FLII	150	20650	4000	L:352 B:329 H:230	9	AS – asymmetrisk ljusspridning
29150040STA3D-FLII	150	20650	4000	L:352 B:329 H:230	9	ST – Gatljusspridning, symmetrisk och asymmetrisk
29225040ASA3D-FLII	225	30950	4000	L:470 B:329 H:230	12	AS – asymmetrisk ljusspridning

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
29225040STA3D-FLII	225	30950	4000	L:470 B:329 H:230	12	ST – Gatljusspridning, symmetrisk och asymmetrisk
29300040ASA3D-FLII	300	41250	4000	L:572 B:329 H:230	15	AS – asymmetrisk ljusspridning
29300040STA3D-FLII	300	41250	4000	L:572 B:329 H:230	15	ST – Gatljusspridning, symmetrisk och asymmetrisk