Fate Bollard

Europatillverkad slagtålig pollare



Europatillverkad pollare i aluminium med robust, IK10-klassad konstruktion för offentliga miljöer och andra utsatta ytor. Ger ett mjukt och behagligt ljus med bred ljusspridning runt armaturen.

Lighting Group Sweden AB
Skålbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65 | IK10 | 230 V | 24 W | 1 100-1 200 lm | 3000/4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | 100 000 h

−20...+55 °C | 360° | Indirekt | 5 års garanti | Mark

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Mark
Färg	Antracit
IP-Klass	65
IK-Klass	10
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-20-55
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	IN
Ljusspridning (°)	360

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)
2102430126A4DI-FB	24	1100	3000	B:170 H:600
2102440126A4DI-FB	24	1200	4000	B:170 H:600
2102430126A4DI-FBL	24	1100	3000	B:170 H:1000
2102440126A4DI-FBL	24	1200	4000	B:170 H:1000

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se