Flat Downlight

Downlight med låg bygghöjd



Kostnadseffektiv downlight i flera storlekar, dimbar med vanlig fram- eller bakkantsdimmer. Lämplig för exempelvis korridorer och samlingsytor eller som accentbelysning i kontor och konferensrum.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

LIGHTING GROUP
SWEDEN

230 V | 12-24 W | 3000/4000/6000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | −20...+40 °C | 120° | 3 års garanti | Ø 155 mm

Dimbar | TRIAC | Utanpå

Bilder





Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
Energiklass	F
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-20-40
Garanti (år)	3
Färgtemperatur (K)	3000 - 6000
Ra	80
MacAdam	3
Styrsystem	TRIAC
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)
1901230122A1D-FD	12	3000	H:19 D:170	155
1901240122A1D-FD	12	4000	H:19 D:170	155
1901260122A1D-FD	12	6000	H:19 D:170	155
1901830122A1D-FD	18	3000	H:19 D:225	210
1901840122A1D-FD	18	4000	H:19 D:225	210
1901860122A1D-FD	18	6000	H:19 D:225	210
1902430122A1D-FD	24	3000	H:19 D:300	285

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

LIGHTING GROUP
SWEDEN

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Håldiameter (mm)
1902440122A1D-FD	24	4000	H:19 D:300	285
1902460122A1D-FD	24	6000	H:19 D:300	285

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se