Flexo

Modulär plafond med ställbar effekt och färgtemperatur



Plafond med jämnt och behagligt ljus samt modulär uppbyggnad. Samma grundarmatur kan konfigureras för On/Off, dimring, sensor med grundljus och/eller nödljus.
Ställbar effekt och färgtemperatur samt IK08- och IP44-klassad konstruktion ger hög flexibilitet i flera typer av lokaler.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP44 | IK08 | 230 V | 30 W | 3 600 lm | 4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | 100 000 h

−10...+40 °C | 120° | 5 års garanti | Dimbar | TRIAC | Push-dim | Sensor | Utanpå | Vägg

Bilder





Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak, vägg
Färg	Vit
IP-Klass	44
IK-Klass	8
Energiklass	E
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-10-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	80
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI, TRIAC, Sensor
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	120
Nödljus	Ja

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
230303040124S1D-F	30	Dim-Sensor	3600	4000	H:57 D:350	Ställbar färgtemperatur 3000K/4000K
230303040124D1D-F	30		3600	4000	H:57 D:350	Ställbar färgtemperatur 3000K/4000K

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Tillbehör

Produktkod	Beskrivning
230303040124SN1D-F-SN	Sensor + nödljusmodul
230303040124N1D-F-N	Nödljusmodul
230303040124D1D-F-D	Modul för DALI
230303040124T1D-F-T	TRIAC-modul

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se