G-Sport

Bolltestad sporthallsarmatur med hög ljuskomfort



Slagtålig och bollsäker armatur för idrottslokaler med höga krav på avbländning och flimmerfritt ljus, exempelvis padel- och tennishallar samt andra hallar för bollsport.
Snabb installation, hög armatureffektivitet och lång livslängd bidrar till låga installations- och driftkostnader. Ställbar effekt ger hög flexibilitet och flera spridningsvinklar finns som alternativ. Standardutförandet har 5 × 2,5 mm² genomkoppling. D-märkt för miljöer där brännbart damm eller material kan ansamlas på armaturen.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP54 | IK10 | 230 V | 150 W | 22 500 lm | 150 lm/W | 4000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3

L70 100 000 h | 90° | 5 års garanti | Dimbar | Sensorförberedd | Utanpå

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak
Färg	Vit
IP-Klass	54
IK-Klass	10
Energiklass	C

Certifikat	CE, EN 18032-3 (Bolltest), D
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 6500
Ra	80
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI, LGS-Smart
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	90

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Drivdon	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	B16A (st)*	Beskrivning
31100-150040090A1D-GI-S	150	Osram	22500	150	4000	L:1460 B:107 H:60		90° spridningsvinkel, ställbar effekt 100 W, 120 W, 130 W, 150 W, On/Off.
31150040090D1D-GI-S	150	Philips Xitanium, Sensor Ready	22500	150	4000	L:1460 B:107 H:60	16	90° spridningsvinkel

* Armaturer per säkring

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se