Gemini Evo

IP65- och IK10-klassad utomhusarmatur



Klassiskt utformad utomhusarmatur för offentliga miljöer, med slagtålig och vädertålig konstruktion.
Hus i svart aluminium med olika frontutföranden, bland annat ögonlock eller helt vit yta.
Finns med tri-dim-sensor för automatisk styrning och ställbar färgtemperatur.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

LIGHTING GROUP
SWEDEN

230 V | 16 W | 1 600 lm | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | L70 100 000 h | −30...+40 °C | 5 års garanti | Sensor

3000-5000 K | Utanpå | Vägg

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Vägg, tak
Färg	Svart
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-30-40

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 5000
Ra	80
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, Sensor
Direkt/Indirekt ljus	DI

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Tunable White (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
350163050612S3D-GE	16	1600	3000 - 5000	D:275	Avstängningsbar sensor för On/Off-användning. Ställbar färgtemperatur 3000K, 4000K, 5000K.

Tillbehör

Produktkod	Beskrivning
LGS35GESC	Kors till Gemini Evo
LGS35GESE	Ögonlock till Gemini Evo

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

LIGHTING GROUP
SWEDEN