# Gigi

## Slagtålig pollare för offentliga miljöer



Slagtålig pollare för utsatta utomhusmiljöer, med mjukt och behagligt ljus. Avsedd för exempelvis parker, trädgårdar och gångvägar. Finns i 14 W eller 24 W samt i höjderna 0,5 m och 0,9 m.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP66 | IK10 | 230 V | 14–24 W | 1 200–2 200 lm | 3000/4000 K | Ra ≥ 80 | L80 100 000 h | −30…+40 °C | 5 års garanti

## Bilder



## Tekniska specifikationer

| | |
|---|---|
| Fabrikat | LGE/LGS |
| Ljuskälla | LED |
| Spänning (V) | 230 |
| Frekvens (Hz) | 50 |
| Ljuskällan inkluderad | Ja |
| Typ av installation | Utomhus |
| Färg | Svart |
| IP-Klass | 66 |
| IK-Klass | 10 |

| | |
|---|---|
| Energiklass | A |
| Certifikat | CE |
| Drifttemperatur (°C) | -30-40 |
| Garanti (år) | 5 |
| Färgtemperatur (K) | 3000 - 4000 |
| Ra | 80 |
| Ljusflödesminskning | L80 |
| Livslängd (h) | 100000 |
| Styrsystem | On/Off |

## Varianter

| Produktkod | Effekt (W) | Ljusflöde (lm) | Färgtemperatur (K) | Storlek (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 23014300906A3D-G-S | 14 | 1200 | 3000 | H:500 D:165 |
| 23014400906A3D-G-S | 14 | 1300 | 4000 | H:500 D:165 |
| 23014300906A3D-G-L | 14 | 1200 | 3000 | H:900 D:165 |
| 23014400906A3D-G-L | 14 | 1300 | 4000 | H:900 D:165 |
| 23024300906A3D-G-S | 24 | 2100 | 3000 | H:500 D:165 |
| 23024400906A3D-G-S | 24 | 2200 | 4000 | H:500 D:165 |
| 23024300906A3D-G-L | 24 | 2100 | 3000 | H:900 D:165 |
| 23024400906A3D-G-L | 24 | 2200 | 4000 | H:900 D:165 |

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se