Ground-230

Infälld markarmatur



Europatillverkad markarmatur för belysning och markering av exempelvis vägar, stigar och kanter. Finns med 20° eller 110° spridningsvinkel.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP67 | IK10 | 230 V | 4,3 W | 400 lm | 3000 K | Ra ≥ 80 | SDCM 3 | L80 50 000 h

−30...+50 °C | 20/110° | Klass II | 5 års garanti | Mark

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Mark
IP-Klass	67
IK-Klass	10
Energiklass	A+
Certifikat	CE
Drifttemperatur (°C)	-30-50

Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000
Ra	80
Armaturklass	II
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	50000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	20/110

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
14004030020A2DS-G	4.3	400	3000	H:88 D:88	0.35	20° spridningsvinkel, startmodul
14004030020A2DM-G	4.3	400	3000	H:88 D:88	0.35	20° spridningsvinkel, mellanmodul
14004030110A2DS-G	4.3	400	3000	H:88 D:88	0.35	110° spridningsvinkel, startmodul
14004030110A2DM-G	4.3	400	3000	H:88 D:88	0.35	110° spridningsvinkel, mellanmodul

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Tillbehör

Produktkod	Beskrivning
LGS-160821	10 m kabel med IP65-klassad koppling.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se