Grus Deco

Europatillverkad accentbelysning för utomhusbruk



Europatillverkad armatur för dekorations- och accentbelysning utomhus. IP65- och IK08-klassad konstruktion med härdat glas och aluminium för offentliga miljöer med höga krav på robusthet. Finns i tre storlekar och åtta effekter.
Utvändigt bländskydd/keps finns som tillval.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65 | IK08 | 230 V | 8-117 W | 770-11 977 lm | 3000/4000 K | Ra ≥ 70 | SDCM 3 | L70 50 000 h

−25...+40 °C | 10-50° | 5 års garanti | Mark

Bilder







Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Mark
Färg	Antracit
IP-Klass	65
IK-Klass	8
Energiklass	A+
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-25-40
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	3000 - 4000
Ra	70
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	50000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	10-50

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
37008300106A2A-GS	8	770	3000	H:90 D:120	0.9	10° spridningsvinkel
37008400106A2A-GS	8	802	4000	H:90 D:120	0.9	10° spridningsvinkel
37008300156A2A-GS	8	770	3000	H:90 D:120	0.9	15° spridningsvinkel
37008400156A2A-GS	8	802	4000	H:90 D:120	0.9	15° spridningsvinkel
3700830AS6A2A-GS	8	770	3000	H:90 D:120	0.9	Asymmetrisk spridningsvinkel 15° × 38°
3700840AS6A2A-GS	8	802	4000	H:90 D:120	0.9	Asymmetrisk spridningsvinkel 15° × 38°
37008300306A2A-GS	8	770	3000	H:90 D:120	0.9	30° spridningsvinkel
37008400306A2A-GS	8	802	4000	H:90 D:120	0.9	30° spridningsvinkel

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
37008300506A2A-GS	8	770	3000	H:90 D:120	0.9	50° spridningsvinkel
37008400506A2A-GS	8	802	4000	H:90 D:120	0.9	50° spridningsvinkel
37011300106A2A-GS	11	1044	3000	H:90 D:120	0.9	10° spridningsvinkel
37011400106A2A-GS	11	1087	4000	H:90 D:120	0.9	10° spridningsvinkel
37011300156A2A-GS	11	1044	3000	H:90 D:120	0.9	15° spridningsvinkel
37011400156A2A-GS	11	1087	4000	H:90 D:120	0.9	15° spridningsvinkel
3701130AS6A2A-GS	11	1044	3000	H:90 D:120	0.9	Asymmetrisk spridningsvinkel 15° × 38°
3701140AS6A2A-GS	11	1087	4000	H:90 D:120	0.9	Asymmetrisk spridningsvinkel 15° × 38°
37011300306A2A-GS	11	1044	3000	H:90 D:120	0.9	30° spridningsvinkel
37011400306A2A-GS	11	1087	4000	H:90 D:120	0.9	30° spridningsvinkel
37011300506A2A-GS	11	1044	3000	H:90 D:120	0.9	50° spridningsvinkel
37011400506A2A-GS	11	1087	4000	H:90 D:120	0.9	50° spridningsvinkel
37032300106A2A-GM	32	3589	3000	H:118 D:230	3.7	10° spridningsvinkel
37032400106A2A-GM	32	3739	4000	H:118 D:230	3.7	10° spridningsvinkel
37032300156A2A-GM	32	3589	3000	H:118 D:230	3.7	15° spridningsvinkel
37032400156A2A-GM	32	3739	4000	H:118 D:230	3.7	15° spridningsvinkel
3703230AS6A2A-GM	32	3589	3000	H:118 D:230	3.7	Asymmetrisk spridningsvinkel 15° × 38°
3703240AS6A2A-GM	32	3739	4000	H:118 D:230	3.7	Asymmetrisk spridningsvinkel 15° × 38°
37032300306A2A-GM	32	3589	3000	H:118 D:230	3.7	30° spridningsvinkel
37032400306A2A-GM	32	3739	4000	H:118 D:230	3.7	30° spridningsvinkel
37032300506A2A-GM	32	3589	3000	H:118 D:230	3.7	50° spridningsvinkel
37032400506A2A-GM	32	3739	4000	H:118 D:230	3.7	50° spridningsvinkel
37049300106A2A-GM	49	5069	3000	H:118 D:230	3.7	10° spridningsvinkel
37049400106A2A-GM	49	5280	4000	H:118 D:230	3.7	10° spridningsvinkel
37049300156A2A-GM	49	5069	3000	H:118 D:230	3.7	15° spridningsvinkel
37049400156A2A-GM	49	5280	4000	H:118 D:230	3.7	15° spridningsvinkel
3704930AS6A2A-GM	49	5069	3000	H:118 D:230	3.7	Asymmetrisk spridningsvinkel 15° × 38°
3704940AS6A2A-GM	49	5280	4000	H:118 D:230	3.7	Asymmetrisk spridningsvinkel 15° × 38°
37049300306A2A-GM	49	5069	3000	H:118 D:230	3.7	30° spridningsvinkel
37049400306A2A-GM	49	5280	4000	H:118 D:230	3.7	30° spridningsvinkel
37049300506A2A-GM	49	5069	3000	H:118 D:230	3.7	50° spridningsvinkel
37049400506A2A-GM	49	5280	4000	H:118 D:230	3.7	50° spridningsvinkel
37057300106A2A-GM	57	5655	3000	H:118 D:230	3.7	10° spridningsvinkel
37057400106A2A-GM	57	5891	4000	H:118 D:230	3.7	10° spridningsvinkel
37057300156A2A-GM	57	5655	3000	H:118 D:230	3.7	15° spridningsvinkel
37057400156A2A-GM	57	5891	4000	H:118 D:230	3.7	15° spridningsvinkel

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
3705730AS6A2A-GM	57	5655	3000	H:118 D:230	3.7	Asymmetrisk spridningsvinkel 15° × 38°
3705740AS6A2A-GM	57	5891	4000	H:118 D:230	3.7	Asymmetrisk spridningsvinkel 15° × 38°
37057300306A2A-GM	57	5655	3000	H:118 D:230	3.7	30° spridningsvinkel
37057400306A2A-GM	57	5891	4000	H:118 D:230	3.7	30° spridningsvinkel
37057300506A2A-GM	57	5655	3000	H:118 D:230	3.7	50° spridningsvinkel
37057400506A2A-GM	57	5891	4000	H:118 D:230	3.7	50° spridningsvinkel
37073400106A2A-GL	73	8396	4000	H:137 D:310	6.5	10° spridningsvinkel
37073400156A2A-GL	73	8396	4000	H:137 D:310	6.5	15° spridningsvinkel
3707340AS6A2A-GL	73	8396	4000	H:137 D:310	6.5	Asymmetrisk spridningsvinkel 15° × 38°
37073400306A2A-GL	73	8396	4000	H:137 D:310	6.5	30° spridningsvinkel
37073400506A2A-GL	73	8396	4000	H:137 D:310	6.5	50° spridningsvinkel
37099400106A2A-GL	99	10560	4000	H:137 D:310	6.5	10° spridningsvinkel
37099400156A2A-GL	99	10560	4000	H:137 D:310	6.5	15° spridningsvinkel
3709940AS6A2A-GL	99	10560	4000	H:137 D:310	6.5	Asymmetrisk spridningsvinkel 15° × 38°
37099400306A2A-GL	99	10560	4000	H:137 D:310	6.5	30° spridningsvinkel
37099400506A2A-GL	99	10560	4000	H:137 D:310	6.5	50° spridningsvinkel
37117400106A2A-GL	117	11977	4000	H:137 D:310	6.5	10° spridningsvinkel
37117400156A2A-GL	117	11977	4000	H:137 D:310	6.5	15° spridningsvinkel
3711740AS6A2A-GL	117	11977	4000	H:137 D:310	6.5	Asymmetrisk spridningsvinkel 15° × 38°
37117400306A2A-GL	117	11977	4000	H:137 D:310	6.5	30° spridningsvinkel
37117400506A2A-GL	117	11977	4000	H:137 D:310	6.5	50° spridningsvinkel

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se