Heat Bay

Höghöjdsarmatur för omgivningstemperaturer upp till 80 °C



Höghöjdsarmatur med optik för hög armatureffektivitet och god avbländning. Kylkanaler i chassit ger effektiv värmeavledning och är utformade för lång livslängd vid höga omgivningstemperaturer.
Avsedd för lokaler med omgivningstemperaturer upp till 80 °C.
Armatureffektivitet 180 lm/W. Linspaket finns med 60° eller 90° spridningsvinkel för kontrollerad ljusfördelning.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65 | 230 V | 300 W | 43 500-54 000 lm | 4000 K | Ra ≥ 70 | SDCM 3 | L70 100 000 h | −40...+80 °C

60° | 5 års garanti | Dimbar | 0/1-10 V | Utanpå | Pendlad

Bilder











Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Power factor (l)	0.95
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Tak, pendlad
Färg	Svart
IP-Klass	65
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-40-80
Garanti (år)	5
Ra	70
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	100000
MacAdam	3
Styrsystem	0/1–10 V
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	60

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Beskrivning
3930040060B1D-HB-H	300	54000	4000	H:473 D:480	60° spridningsvinkel, 180 lm/W.
3930040060B1D-HB	300	43500	4000	H:473 D:480	60° spridningsvinkel, 145 lm/W.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se