High Sport Evo

Premiumarmatur för höga master och stora ytor



Högt ljusflöde och flera linsalternativ: 10°, 15°, 30°, 45° och 60°. Optiken är utformad för kontrollerad ljusfördelning och begränsat spilljus. IP66- och IK08-klassad samt med 10 kV överspänningsskydd som standard. Låg vikt och kompakt konstruktion ger litet vindfång. Justerbart fäste i 180°.
För 800 W och 1200 W är drivdonet placerat i en separat box för att minska vikten på armaturen.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP66

IK08

230 V

200-1200 W

24 000-168 000 lm

4000/5000 K

Ra ≥ 80

SDCM 3

L80 111 000 h

−30...+45 °C

10-60°

10 kV

Klass I

5 års garanti


Dimbar

Utanpå

Vägg

Bilder





Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Överspänningsskydd (kV)	10
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av inkluderad ljuskälla	LED
Typ av installation	Mast, vägg, tak
Färg	Grå
IP-Klass	66
IK-Klass	8
Energiklass	A+
Certifikat	CE

Drifttemperatur (°C)	-30-45
Garanti (år)	5
Färgtemperatur (K)	4000 - 5000
Ra	80
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L80
Livslängd (h)	111000
MacAdam	3
Styrsystem	On/Off, DALI
Direkt/Indirekt ljus	DI
Ljusspridning (°)	10-60

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
2320040010D6D-HSE	200	24000	4000	L:321 B:315 H:106	3.7	
2320050010D6D-HSE	200	24000	5000	L:321 B:315 H:106	3.7	
2320040015D6D-HSE	200	24000	4000	L:321 B:315 H:106	3.7	
2320050015D6D-HSE	200	24000	5000	L:321 B:315 H:106	3.7	
2320040030D6D-HSE	200	28000	4000	L:321 B:315 H:106	3.7	
2320050030D6D-HSE	200	28000	5000	L:321 B:315 H:106	3.7	

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
2320040045D6D-HSE	200	28000	4000	L:321 B:315 H:106	3.7	
2320050045D6D-HSE	200	28000	5000	L:321 B:315 H:106	3.7	
2320040060D6D-HSE	200	28000	4000	L:321 B:315 H:106	3.7	
2320050060D6D-HSE	200	28000	5000	L:321 B:315 H:106	3.7	
2340040010D6D-HSE	400	48000	4000	L:418 B:340 H:220	9.1	
2340050010D6D-HSE	400	48000	5000	L:418 B:340 H:220	9.1	
2340040015D6D-HSE	400	48000	4000	L:418 B:340 H:220	9.1	
2340050015D6D-HSE	400	48000	5000	L:418 B:340 H:220	9.1	
2340040030D6D-HSE	400	56000	4000	L:418 B:340 H:220	9.1	
2340050030D6D-HSE	400	56000	5000	L:418 B:340 H:220	9.1	
2340040045D6D-HSE	400	56000	4000	L:418 B:340 H:220	9.1	
2340050045D6D-HSE	400	56000	5000	L:418 B:340 H:220	9.1	
2340040060D6D-HSE	400	56000	4000	L:418 B:340 H:220	9.1	
2340050060D6D-HSE	400	56000	5000	L:418 B:340 H:220	9.1	
2360040010D6D-HSE	600	72000	4000	L:528 B:340 H:220	15.3	
2360050010D6D-HSE	600	72000	5000	L:528 B:340 H:220	15.3	
2360040015D6D-HSE	600	72000	4000	L:528 B:340 H:220	15.3	
2360050015D6D-HSE	600	72000	5000	L:528 B:340 H:220	15.3	
2360040030D6D-HSE	600	84000	4000	L:528 B:340 H:220	15.3	
2360050030D6D-HSE	600	84000	5000	L:528 B:340 H:220	15.3	
2360040045D6D-HSE	600	84000	4000	L:528 B:340 H:220	15.3	
2360050045D6D-HSE	600	84000	5000	L:528 B:340 H:220	15.3	
2360040060D6D-HSE	600	84000	4000	L:528 B:340 H:220	15.3	
2360050060D6D-HSE	600	84000	5000	L:528 B:340 H:220	15.3	
2380040010D6D-HSE	800	96000	4000	L:674 B:385 H:368	22	Separat drivdonsbox
2380050010D6D-HSE	800	96000	5000	L:674 B:385 H:368	22	Separat drivdonsbox
2380040015D6D-HSE	800	96000	4000	L:674 B:385 H:368	22	Separat drivdonsbox
2380050015D6D-HSE	800	96000	5000	L:674 B:385 H:368	22	Separat drivdonsbox
2380040030D6D-HSE	800	112000	4000	L:674 B:385 H:368	22	Separat drivdonsbox
2380050030D6D-HSE	800	112000	5000	L:674 B:385 H:368	22	Separat drivdonsbox
2380040045D6D-HSE	800	112000	4000	L:674 B:385 H:368	22	Separat drivdonsbox
2380050045D6D-HSE	800	112000	5000	L:674 B:385 H:368	22	Separat drivdonsbox
2380040060D6D-HSE	800	112000	4000	L:674 B:385 H:368	22	Separat drivdonsbox
2380050060D6D-HSE	800	112000	5000	L:674 B:385 H:368	22	Separat drivdonsbox
23120040010D6D-HSE	1200	144000	4000	L:674 B:387 H:473	27	Separat drivdonsbox
23120050010D6D-HSE	1200	144000	5000	L:674 B:387 H:473	27	Separat drivdonsbox

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)	Vikt (kg)	Beskrivning
23120040015D6D-HSE	1200	144000	4000	L:674 B:387 H:473	27	Separat drivdonsbox
23120050015D6D-HSE	1200	144000	5000	L:674 B:387 H:473	27	Separat drivdonsbox
23120040030D6D-HSE	1200	168000	4000	L:674 B:387 H:473	27	Separat drivdonsbox
23120050030D6D-HSE	1200	168000	5000	L:674 B:387 H:473	27	Separat drivdonsbox
23120040045D6D-HSE	1200	168000	4000	L:674 B:387 H:473	27	Separat drivdonsbox
23120050045D6D-HSE	1200	168000	5000	L:674 B:387 H:473	27	Separat drivdonsbox
23120040060D6D-HSE	1200	168000	4000	L:674 B:387 H:473	27	Separat drivdonsbox
23120050060D6D-HSE	1200	168000	5000	L:674 B:387 H:473	27	Separat drivdonsbox