Hydra Basic

Industriarmatur för krävande miljöer



Kostnadseffektiv variant av Hydra med enklare drivdon och LED-modul.
Finns med On/Off eller sensor. 3 × 1,5 mm² genomkoppling finns som tillval.

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se

IP65 | IK08 | 230 V | 20-60 W | 2 600-7 800 lm | 130 lm/W | 4000 K | Ra ≥ 80 | L70 50 000 h

−20...+40 °C | 120° | Klass I | Sensor | Utanpå | Pendlad

Bilder



Tekniska specifikationer

Fabrikat	LGE/LGS
Ljuskälla	LED
Spänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Ljuskällan inkluderad	Ja
Typ av installation	Pendlad, tak
Färg	Vit
IP-Klass	65
IK-Klass	8
Energiklass	A+

Certifikat	CE, Class D
Drifttemperatur (°C)	-20-40
Färgtemperatur (K)	4000
Ra	80
Armaturklass	I
Ljusflödesminskning	L70
Livslängd (h)	50000
Styrsystem	On/Off, Sensor
Ljusspridning (°)	120

Varianter

Produktkod	Effekt (W)	Ljusflöde (lm)	Effektivitet (lm/W)	Färgtemperatur (K)	Storlek (mm)
1802040126S1XT-HB	20	2600	130	4000	L:600 B:70 H:60
1802040126S1ST-HB	20	2600	130	4000	L:600 B:70 H:60
1804040126S1XT-HB	40	5200	130	4000	L:1170 B:70 H:60
1804040126S1ST-HB	40	5200	130	4000	L:1170 B:70 H:60
1806040126S1XT-HB	60	7800	130	4000	L:1440 B:70 H:60
1806040126S1ST-HB	60	7800	130	4000	L:1440 B:70 H:60

Tillbehör

Produktkod	Beskrivning
18060R	Fjärrkontroll till Hydra Basic
LGS4010301	Vinklingsbart väggfäste

Lighting Group Sweden AB
Skälbyvagen 11
SE-155 35 Nykvarn

+46 (0) 793 37 08 21

Mail: info@lighting-group.se
Web: lighting-group.se